

USB-C multiport adapter - SD (UHS-II) kaartlezer - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 1x USB 3.0

Product ID: DKT3CHSD4GPD



Breid de connectiviteit van uw met Thunderbolt™ 3/USB-C™ poort uitgevoerde laptop uit. Met deze USB-C multiport adapter, compatibel met Mac en Windows, kunt u uw laptop veranderen in een krachtig werkstation, bijna overal waar u heen gaat. Met de USB-C adapter kunt u 4K Ultra HD HDMI® video output, een ultra high-speed SD™ 4.0 kaartlezer (met UHS-II-ondersteuning), een USB 3.0 Type-A poort en één gigabit Ethernet-poort via de USB-C poort van uw laptop toevoegen. Bovendien ondersteunt de adapter USB Power Delivery 2.0 zodat u tegelijkertijd de adapter en uw laptop kunt voeden via de USB Type-C™ voedingsadapter.

Sluit een 4K Ultra HD-scherm aan

De USB-C multiport adapter biedt een 4K Ultra HD HDMI-poort (met audio), zodat u gemakkelijk kunt verbinden met een scherm met hoge resolutie (4096 x 2160p bij 24 Hz, of 3840 x 2160p bij 30 Hz).

Snelle SD-kaarttoegang

De USB-C multiport adapter heeft een geheugenkaartsleuf wat snel lezen en schrijven mogelijk maakt op SD en microSD™ (met adapter) geheugenkaarten via USB 3.0. De kaartlezer ondersteunt SD 4.0 en UHS-II, waardoor high-speed bestandsoverdracht mogelijk is tot 312MB/s. Deze adapter is ideaal voor het overbrengen van foto's of video's van uw SD-kaarten naar uw met USB-C uitgevoerde laptop of tablet.

De poorten die u het meest nodig hebt

De gigabit Ethernet-poort op de multiport adapter garandeert betrouwbare toegang tot een vast netwerk. Bovendien kunt u met een bijkomende USB 3.0-poort (USB Type-A) een randapparaat aansluiten zoals uw muis of flashdrive.

De DKT3CHSD4GPD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Connect your MacBook, Ultrabook™, or Chromebook™ to wired Gigabit internet, in locations where Wi-Fi® isn't available
- Integreer de compacte adapter in kleine werkruimtes en (thuis)kantoren
- Sluit uw laptop aan op een projector en geniet van multimedia content thuis of tijdens presentaties in vergaderruimtes en klaslokalen
- Gebruik een tv met HDMI-poort in een hotelkamer als een extern beeldscherm als u op reis bent
- Verplaats foto's, video's of andere bestanden van uw SD-kaarten naar uw met USB-C uitgevoerde tablet, laptop of ander apparaat

Eigenschappen

- Breid de connectiviteit van uw MacBook Pro, Chromebook™, Dell XPS of andere met USB-C uitgevoerde laptop uit
- Voed tegelijkertijd zowel de multiport adapter als uw laptop, via de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop (ondersteunt USB Power Delivery 2.0)
- Biedt 4K Ultra HD HDMI (4096 x 2160p of 3840 x 2160p), een USB 3.0 poort, één gigabit Ethernet poort en een SD-kaartlezer
- SD en microSD (met adapter) geheugenkaartlezer ondersteunt SD 4.0 en UHS-II (neerwaarts compatibel met oudere SD-kaartversies)
- Mooi, compact en USB-voeding voor eenvoudige mobiliteit
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
- Sluit een randapparaat aan met een USB 3.0 (Type-A) poort (neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten)
- Gigabit Ethernet RJ45 poort garandeert betrouwbare toegang tot vast netwerk, ondersteunt Wake-on-LAN (WOL), jumbo frames, VLAN Tagging en energiezuinig Ethernet

Hardware	Warranty	3 Years
	4K ondersteuning	Ja
	Bus type	USB-C
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL101 PS176 (HDMI 2.0) RTS5329 RTL8153
	Displays Supported	1
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Snellaadpoort(en)	Nee
Prestaties	Algemene specificaties	Ondersteunt SD 4.0 en UHS-II (Ultra High Speed) voor high-speed bestandsoverdrachten, met een bussnelheid tot 312 MB/s
	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Maximale digitale resoluties	4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Type opslagmedium	SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) microSD (Micro Secure Digital) (adapter required) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required) microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk

		1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - SD-/MMC-sleuf Vrouwelijk 1 - USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.11 to 10.13 Chrome OS™
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie Systeem- en kabelvereisten	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt. De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop. Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K) USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps. Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. Als uw laptop bijvoorbeeld precies 60 W vermogen nodig heeft en een adapter verbruikt een gedeelte van die 60 W, zou uw laptop niet meer kunnen herkennen dat het voldoende wordt gevoed. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware voor meer informatie over Power Delivery. Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen). Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)
Voeding	Inclusief voedingsadapter Power Delivery	Gevoed via USB 60W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur Opslagtemperatuur Vochtigheid	5°C to 35°C (41°F to 95°F) -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product Gewicht product	110 mm [4.3 in] 100 g [3.5 oz]

	Hoogte product	18 mm [0.7 in]
	Kabellengte	150 mm [5.9 in]
	Kleur	Silver & White
	Lengte product	50 mm [2 in]
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	250 g [8.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB-C multiport adapter
		1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.