

Gigabit RJ45 koper SFP ontvanger module - Juniper EX-SFP-1GE-T compatibel - 100m

Product ID: EXSFP1GETST



Deze Juniper Networks®-compatibele gigabit glasvezel SFP is door StarTech.com ontwikkeld voor wat u het meest nodig hebt in uw netwerkverbindingen: betrouwbare prestaties. Gebouwd volgens nauwkeurige specificaties en volledig getest om optimale prestaties te garanderen, kan deze hoogwaardige SPF-transceivermodule worden geïnstalleerd in Juniper-netwerkapparaten die de Juniper EX-SFP-1GE-T SFP ondersteunen, alsmede andere belangrijke merken netwerkapparatuur.

De SFP-transceiver biedt 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T throughput over een afstand tot 100 m (328 ft) via een koperen RJ45-verbinding. Hij biedt een betrouwbare en voordelige manier voor het toevoegen, vervangen of upgraden van een koperen Ethernetpoort van uw netwerkapparatuur, en wordt ondersteund door een levenslange garantie.

Gebouwd voor betrouwbare netwerkprestaties

Deze gigabit RJ45 koperen SFP wordt vervaardigd door StarTech.com om OEM-specificaties te vervullen of te overtreffen en voldoet aan de MSA (Multi-Source Agreement) normen in de bedrijfstak. StarTech.com streeft de hoogste kwaliteitsnormen na en biedt een uitgebreid scala aan netwerkproducten zoals koperen en glasvezelnetwerkkarten, glasvezel mediaconverters, Ethernet switches en draadloze producten.

Volledig compatibel met Juniper en andere grote merken

Deze gigabit koperen SFP is vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en is 100% Juniper-compatibel, gelijkwaardig aan de Juniper EX-SFP-1GE-T transceiver. De StarTech.com transceiver is geconfigureerd en volledig getest om te garanderen dat hij naadloos werkt met Juniper of andere belangrijke merken netwerkapparatuur.

U kunt ervan verzekerd zijn dat het gebruik van SFP-producten van StarTech.com geen gevolgen heeft voor de garantiebescherming van uw netwerkapparatuur.

Comfortabel en schaalbaar

Deze SFP biedt zowel gemak als schaalbaarheid en is volledig hot-pluggable, waardoor u hem kunt installeren zonder het netwerkverkeer te onderbreken of het apparaat opnieuw op te starten. Hij biedt een veelzijdige en comfortabele oplossing, die compatibel is met een breed scala aan gigabit Ethernet-netwerkapparaten met een of meerdere poorten.

Ideaal voor gebruik in Juniper-switches, routers en andere netwerkapparatuur, biedt de SFP betrouwbare prestaties, waardoor u uw netwerk voordelig naar externe segmenten kunt uitbreiden. De SFP ondersteunt auto-negotiation, een maximale afstand van 100 m en een maximale dataoverdrachtsnelheid van 1000 Mbps.

U kunt vertrouwen op EXSFP1GETST voor betrouwbare prestaties, gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor Mini-GBIC glasvezel (MM of SM) en koperen (RJ45) sleuven (NIC's, glasvezel-mediaconverters)
- Geschikt voor serverruimtes en datacenters ter overbrugging van zeer lange afstanden zonder vrees van EM-interferentie, en voorziet in een hoge bandbreedte en lage latentie verbinding tussen backbone apparaten (zoals switches en routers)
- Biedt de poortflexibiliteit om aan uw in de loop der tijd veranderende behoeften te voldoen, van koper naar glasvezel

Eigenschappen

- Biedt betrouwbare RJ45 Ethernet-aansluitingen voor 1000Base-T netwerken
- 100% compatibel met Juniper Networks; gelijkwaardig aan de Juniper Networks EX-SFP-1GE-T
- Gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- RJ45 koperen interface
- Maximumafstand 100 m
- Maximale dataoverdrachtsnelheid 1000 Mbps
- Ondersteunt auto-Negotiation
- Hot-pluggable

Hardware	Warranty	Lifetime
	Industriestandaarden	IEEE 802.3 10BASE-T
		IEEE 802.3ab 1000BASE-T
		IEEE 802.3u 100BASE-TX
Prestaties	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Glasvezelmodus	Full-Duplex
	Max. overdrachtsafstand	100 m (328 ft)
	Maximale overdrachtsnelheid	1000 Mbit/s
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - RJ-45 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	MSA- of Juniper-conforme SFP-poort
		Voor gebruik in 1 gigabit netwerkapparatuur en mediaconverters
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	13.7 mm [0.5 in]
	Gewicht product	35 g [1.2 oz]
	Hoogte product	13.8 mm [0.5 in]
	Kleur	Zilver
	Lengte product	68 mm [2.7 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	0.1 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - SFP-transceiver

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.