

7 poorts Industriële USB hub - USB 2.0 - 15kV ESD bescherming

Product ID: HB20A7AME



Deze 7-poorts industriële USB hub is voorzien van zeven USB 2.0 poorten voor de aansluiting van uw apparaten. De USB 2.0 hub kan op een oppervlak of DIN rail worden gemonteerd, en biedt zo comfortabele USB-connectiviteit op een werkplek, in een serverruimte of in een industriële omgeving.

Gebouwd voor uitdagende omgevingen

De USB hub, met zijn sterke metalen behuizing en IP30 beschermingsgraad, is gebouwd om ruwe industriële omgevingen te weerstaan. Om de verbindingen te beveiligen en onbedoelde loskoppeling te voorkomen, ondersteunt de hub kabels met borgschroeven. De 15kV ESD-bescherming (niveau 4) vermindert het risico voor verstoringen veroorzaakt door zeer statische industriële omgevingen, die kunnen leiden tot dure servicebeurten en uitvaltijd. Om maximale prestatie te garanderen op plaatsen met extreme temperatuurverschillen, heeft de industriële USB hub een uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik (-40 °C tot 85 °C).

Flexibele voedingsopties

De veelzijdige klemmenblokingang van de hub van 7-48 VDC biedt u flexibele voedingsopties voor de hub, op basis van uw voedingsinput mogelijkheden.

Eenvoudige installatie en gebruik

Voor eenvoudige poorttoegang kan de 7-poorts industriële USB hub aan een oppervlak of muur worden gemonteerd; bovendien wordt een optionele set voor montage aan een DIN rail meegeleverd. De poorten zijn plug & play, waardoor printers, camera's, sensors en andere apparaten eenvoudig kunnen worden aangesloten. Elke poort in de USB hub heeft bovendien zijn eigen Transaction Translator (TT), om de belasting beter te verdelen en ervoor te zorgen dat elke poort zijn piekprestatie kan bereiken.

De HB20A7AME wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Installeer de USB hub in ruwe omgevingen met extreme temperaturen, ideaal voor fabrieken, nutsbedrijven, technische of andere omgevingen
- Geschikt voor assemblagelijnen waar alleen klemmenblokvoeding beschikbaar is
- Sluit industriële printers, scanners, camera's, sensors en bewakingsapparatuur, toetsenbord, muis en vele andere USB-apparaten aan

Eigenschappen

- TAA-compatibel
- Breid uw USB-connectiviteit uit met zeven USB 2.0 poorten
- Bescherm uw installatie met 15 kV ESD-beschermingsniveau 4
- Uitgebreide 7-48 VDC voeding via klemmenblok: 7 ~ 48 VDC
- Uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik: -40 °C tot 85 °C
- Robuuste metalen hub biedt een veilige verbinding met USB (host) kabelmechanisme met borgschroef

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	Genesys Logic - GL852GT
	Industriestandaarden	USB 2.0
	Interface	USB 2.0
	Poorten	7
	USB-C hostverbinding	Nee
Prestaties	ESD Protection	+/-15kV (Air) +/-8kV (Contact)
	Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)	Externe poorten	1 - Aansluitblok (3 draden) 1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 7 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Elke computer met een USB 2.0-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Aansluitblok
	Ingangsspanning	7 ~ 48 DC
	Ingangsstroom	4A
	Vermogensopname	28 W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	43 mm [1.7 in]
	Gewicht product	500 g [17.6 oz]
	Hoogte product	63 mm [2.5 in]
	Lengte product	112 mm [4.4 in]
	Type behuizing	Metal
	Vormfactor	Industrieel

Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	700 g [24.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 2.0 hub 1 - 1,8 m USB-A naar USB-B kabel 1 - DIN-rail set 1 - handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.