

Gigabit glasvezel 1000Base-LX SFP ontvanger module - Cisco Meraki MA-SFP-1GB-LX10 compatibel - SM LC - 10 km

Product ID: MASFP1GBLX10



Deze StarTech.com gigabit glasvezel-SFP is vervaardigd voor betrouwbare netwerkverbindingen. Gebouwd volgens nauwkeurige specificaties en volledig getest om optimale prestaties te garanderen, kan deze hoogwaardige glasvezeltransceivermodule worden geïnstalleerd in Cisco® Meraki® switches en routers die de Cisco Meraki MA-SFP-1GB-LX10 transceivermodule ondersteunen, alsmede andere grote merken netwerkapparatuur.

Deze 1000Base-LX SFP biedt gigabit connectiviteit via single-mode glasvezelkabel, met een bereik tot 10 km. Hij biedt een betrouwbare en voordelige manier voor het toevoegen, vervangen of upgraden van de poorten van uw netwerkapparatuur, en wordt ondersteund door een levenslange garantie.

Gebouwd voor betrouwbare netwerkprestaties

Deze single-mode SFP-transceiver wordt vervaardigd door StarTech.com om OEM-specificaties te vervullen of te overtreffen en voldoet aan de MSA (Multi-Source Agreement) normen in de bedrijfstak. StarTech.com streeft de hoogste kwaliteitsnormen na en biedt een uitgebreid scala aan netwerkproducten zoals koperen en glasvezelnetwerkaarten, glasvezel mediaconverters, Ethernet switches en draadloze producten.

Volledig compatibel met Cisco Meraki en andere grote merken

Deze SM gigabit SFP is vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en is 100% Cisco Meraki-compatibel; gelijkwaardig aan de Cisco Meraki MA-SFP-1GB-LX10 SFP-transceiver. De StarTech.com SFP-transceiver is geconfigureerd en volledig getest om te garanderen dat hij naadloos werkt met Cisco Meraki of andere belangrijke merken netwerkapparatuur.

U kunt ervan verzekerd zijn dat het gebruik van SFP-producten van StarTech.com geen gevolgen heeft voor de garantiebescherming van uw netwerkapparatuur.

Comfortabel en schaalbaar

Deze glasvezeltransceiver biedt zowel gemak als schaalbaarheid en is volledig hot-pluggable, waardoor u hem kunt installeren zonder het netwerkverkeer te onderbreken of uw apparatuur opnieuw te moeten starten. Hij vormt een veelzijdige en voordelige oplossing, die compatibel is met een breed scala aan gigabit netwerkapparaten.

Ideaal voor gebruik in switches, routers en andere netwerkapparatuur, biedt de SFP betrouwbare prestaties, waardoor u uw netwerk voordelig naar externe segmenten kunt uitbreiden. De SFP ondersteunt single-mode glasvezelkabel met een maximumafstand van 10 km en maximale dataoverdrachtsnelheden tot 1,25 Gbps. Deze GbE glasvezel SFP ondersteunt ook Digital Diagnostics Monitoring (DDM/DOM).

U kunt vertrouwen op MASFP1GBLX10 voor betrouwbare prestaties, gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang defecte of beschadigde SFP's in MSA-conforme of Cisco Meraki apparatuur
- Ideaal voor gebruik in netwerkapparaten met meerdere SFP-sleuven
- Breid uw netwerk uit naar afgelegen segmenten

Eigenschappen

- Biedt betrouwbare gigabit Ethernetverbindingen voor 1000Base-LX conforme netwerken
- 100% Cisco Meraki-compatibel, gelijkwaardig aan Cisco Meraki MA-SFP-1GB-LX10
- Gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Ondersteunt Digital Diagnostics Monitoring (DDM/DOM)
- 1310 nm optische golflengte
- Ondersteunt single-mode glasvezel (maximumafstand 10 km)
- LC-glasvezelaansluiting
- Maximale dataoverdrachtsnelheid tot 1,25 Gbps
- Hot-pluggable

	Warranty	Lifetime
Hardware	Industriestandaarden	IEEE 802.3z 1000BASE-LX
Prestaties	Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
	DDM	Ja
	Glasvezelmodus	Full-Duplex
	Glasvezeltype	Single-Mode
	Golflengte	1310nm
	Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
	Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	MSA- of Cisco Meraki-compatibel SFP poort
		Voor gebruik in Gigabit-glasvezelnetwerkapparatuur
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	13.7 mm [0.5 in]
	Gewicht product	28 g [1 oz]
	Hoogte product	12.5 mm [0.5 in]
	Kleur	Zilver
	Lengte product	56.6 mm [2.2 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - SFP-transceiver

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.