

USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub

Product ID: MSTCDP122HD



Met deze MST hub kunt u twee HDMI®-schermen op uw USB-C™ computer aansluiten. MST is geschikt voor elk Windows® apparaat met DP Alt Mode via USB Type-C™, zoals Dell Precision™ en Dell XPS™ laptop-modellen en ASUS® ROG GL752. De MST hub werkt ook met Thunderbolt™ 3 poorten die Thunderbolt 3 voor dubbele HDMI-conversie bieden.


De USB-C MST hub wordt gevoed door de USB-C poort, waardoor u geen extra voedingsadapter nodig hebt. Deze adapter is geschikt voor USB Type-C apparaten die een DisplayPort-videosignaal doorgeven.

Verhoog uw productiviteit met meerdere schermen

De nieuwste laptopgeneraties zijn mobieler dan ooit. Maar dit kan ook betekenen dat u minder video-uitgangen en een kleiner geïntegreerd laptopscherm hebt. Deze USB-C MST hub lost deze problemen op doordat u twee losse HDMI-schermen kunt aansluiten via een USB-C-poort van uw computer, waardoor multitasking veel gemakkelijker wordt.

Met de MST hub kunt u uw desktop naar extra schermen uitbreiden en onafhankelijke content streamen naar elk scherm. Dit maakt multitasken eenvoudiger en vergroot uw productiviteit - perfect voor het creëren van een hot desk oplossing met een draadloze toetsenbord-/muisset.

Met de hub kunt u ook hetzelfde beeld op meerdere schermen spiegelen, om applicaties zoals digital signage op afstand te bekijken.



Verbazingwekkende beeldkwaliteit die uw systeembronnen niet uitput

MST-technologie maakt gebruik van uw bestaande videokaart om het gebruik van systeembronnen tot een minimum te beperken en Ultra HD 4K-resoluties te bieden. 4K wordt ondersteund door de nieuwste A/V-apparaten en biedt vier keer de resolutie van 1080p. De MST hub kan ook high-definition 1080p weergeven, waardoor de hub perfect is voor alle high-resolution applicaties zoals grafisch ontwerp en CAD-tekeningen.

De MSTCDP123DP Thunderbolt 3 naar HDMI MST hub wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

- Uw USB-C apparaat moet video (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
- MST verdeelt 21,6 Gbps over alle aangesloten schermen. Hogere resoluties kunnen de beschikbare bandbreedte met de resterende poorten beperken; raadpleeg onze richtlijn hieronder om de ideale oplossing voor uw configuratie te bepalen.



Gemiddeld toegewezen resolutiebandbreedte

1920x1080 (high-definition 1080p) bij 60 Hz - 22%

1920x1200 bij 60 Hz - 30%

2560x1440 bij 60 Hz - 35%

2560x1600 bij 60 Hz - 38%

3840x2160 (Ultra HD 4K) bij 30 Hz - 38%

Bij overschrijding van 100% is de functionaliteit beperkt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een USB-C apparaat dat DP Alt Mode ondersteunt aan op twee high-resolution schermen op uw werkplek
- Gebruik één scherm voor referentiedata zoals websites, terwijl u op een ander scherm uw documenten opstelt

Eigenschappen

- Maximaliseer uw productiviteit door twee onafhankelijke HDMI-schermen op uw computer aan te sluiten
- Sluit uw USB-C computer aan op twee HDMI-schermen zoals televisies, beeldschermen of projectors
- Verhoog de externe videoprestatie met ondersteuning voor twee schermen met resoluties tot 4K (30 Hz)
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Chipsetcode	STDP4320
	Convertertype	MST hub
	Poorten	2
	Uitgangssignaal	HDMI
Prestaties	Maximale digitale resoluties	3840x2160 @ 30hz
	Ondersteunde resoluties	Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup. Average resolution bandwidth allocation 1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22% 1920x1200 @60hz - 30% 2560x1440 @60hz - 35% 2560x1600 @60hz - 38% 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38% Note: Exceeding 100% will reduce functionality.
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
	Connector B	2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	50-90%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	58 mm [2.3 in]
	Gewicht product	44 g [1.6 oz]
	Hoogte product	13 mm [0.5 in]
	Kabellengte	33 mm [1.3 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	62 mm [2.4 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	0.1 kg [0.3 lb]

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd

1 - MST hub

1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.