

8 poorts VGA rack monteerbare KVM console voor server rack - 19" - 1U

Product ID: RKCONS1908K



Deze rackmonteerbare KVM console biedt volledige bediening via toetsenbord, scherm en muis voor acht computers. De rackmonteerbare console wordt in een 1U rack ruimte geïnstalleerd, en is dus een ruimtebesparende oplossing voor volledige consolebediening.

Maximaliseer uw IT-budget, minimaliseer uw problemen

Deze 8-poorts KVM switch biedt alle essentiële bedieningselementen voor het beheer van uw serverruimte tegen lage kosten. De console heeft een geïntegreerd toetsenbord en een touchpad voor intuïtieve bediening, en een LCD-scherm dat resoluties tot 1280x1024 ondersteunt.

Maximaliseer uw schermruimte

Deze veelzijdige rackmonteerbare LCD console heeft een 19 inch scherm. Met deze extra schermruimte kunt u meerdere applicaties op hetzelfde scherm gebruiken, en zo uw productiviteit verhogen.

Bewaking zonder kabelwarboel

De console wordt uit een 1U rack ruimte geschoven, waardoor u acht servers eenvoudig kunt bewaken en bedienen, en zelfs nog meer indien deze via een KVM switch worden aangesloten. De rackgemonteerde VGA console heeft een hendel waardoor deze console eenvoudig in en uit het server rack kan worden geschoven, zodat uw werkomgeving netjes en georganiseerd blijft.

Probleemloze systeemintegratie

De rackmonteerbare LCD is uitgerust met een 8-poorts KVM module, waardoor u hem direct op acht servers kunt aansluiten. U kunt ook verbinding maken met extra servers door deze aan te sluiten op KVM switches in een cascadeconfiguratie (daisy chain). De KVM module biedt de flexibiliteit die u nodig hebt om de console gemakkelijk in uw bestaande serverinfrastructuur te integreren.

De RKCONS1908K wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien één systeem of tientallen via KVM switch aangesloten computers
- Maak efficiënter gebruik van de binnenruimte van uw serverkast
- Beheer in kasten gemonteerde servers en KVM switches

Eigenschappen

- Bespaar geld en verhoog het gemak met een voordelige rackgemonteerde LCD-console
- Zorg voor een goed georganiseerde serverruimte met een 1U rack montage
- Intuïtieve systeemintegratie met directe ondersteuning van tot acht servers
- Geïntegreerde touchpad en toetsenbord
- Resoluties tot 1280x1024
- Ondersteunt cascadeconfiguratie met extra KVM switches

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Nee
	Inclusief kabels	Ja
	KVM-poorten	8
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB en PS/2
	Op elkaar aansluitbaar	Ja
	Paneeltype	Active matrix TFT LCD
	PC-videotype	VGA
	Rack-monteerbaar	Ja
	Schermgrootte	19in
	U-hoogte	1U
	Vergrendeling	Nee
Prestaties	Contrastverhouding	1000:1
	Dot-pitch-ondersteuning	0.264 x 0.264 mm
	Helderheid	250 cd/m²
	IP-controle	Nee
	Kleurdiepte	8-bits, 16,7 M kleuren
	Maximale analoge resoluties	1280 x 1024
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	50.000 uren
	Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024
<i>Lower resolutions are also supported</i>		
Connector(en)	Andere aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk Input 2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk Input
	Console-aansluiting(en)	8 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
	Hostaansluitingen	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output

Voeding	Vermogensopname	21W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	10% ~ 80% RV
Fysieke eigenschappen	Breedte product	48.3 cm [19 in]
	Gewicht product	13.5 kg [29.8 lb]
	Hoogte product	4.3 cm [1.7 in]
	Lengte product	64.3 cm [25.3 in]
	Maximale montagediepte	89 cm [35 in]
	Minimale montagediepte	60.5 cm [23.8 in]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	19 kg [42 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - rack console
		8 - KVM kabels
		8 - M5 kooimoeren
		8 - M5 schroeven
		5 - internationale voedingskabels (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		4 - montagerails (variabele lengte) voor consistentie
		1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.