

USB 3.1 Dual 3.5" SATA (6Gbps) HDD behuizing met RAID - USB-C en USB-A

Product ID: S352BU313R



Met deze USB 3.1 dual-bay schijfbehuizing kunt u eenvoudig high-performance externe dataopslag met hoge capaciteit aan uw laptop of desktopcomputer toevoegen. De dual-bay RAID-behuizing ondersteunt twee 3,5 inch SATA harde schijven met ultrasnelle dataoverdracht en configureerbare RAID-modi.

High-speed dataopslag met hoge capaciteit

Maak een externe dataopslagoplossing met hoge capaciteit, met ondersteuning van twee 3,5 inch HDD's, SSD's of SSHD's. Deze 2-bay 3,5 inch schuifbehuizing biedt hoge bestandsoverdrachtsnelheden tot 10 Gbps met USB 3.1 Gen 2 prestatie. Deze schijfbehuizing ondersteunt SATA I, II en III en is verbeterd met UASP om de prestatie en snelheid van uw SATA III-schijven te maximaliseren.

De dual-bay RAID-behuizing is een effectieve oplossing voor creatieve professionals, kantoormedewerkers, onderzoekers en medisch personeel voor het opslaan, back-uppen en beveiligen van belangrijke bestanden. Deze schijfbehuizing zorgt voor gemoedsrust omdat u weet dat uw data veilig, beveiligd en beschermd zijn.

Verhoog de prestatie en dataredundantie met RAID

Met meerdere RAID-opties kunt u meer opslagcapaciteit, prestatie of redundantie verkrijgen. De behuizing ondersteunt RAID 0, RAID 1, JBOD en SPAN (BIG), waardoor u uw back-up-voorkeursmethode kunt kiezen en uw schijfconfiguratie aan uw opslageisen kunt aanpassen.

Ontworpen voor betrouwbaarheid en veelzijdigheid

Voor zowel maximale duurzaamheid als betrouwbaarheid beschikt de externe RAID-behuizing over een aluminium en kunststofbehuizing met een metalen montage-tray voor harde schijven. Deze schijfbehuizing is ook voorzien van een ventilator, om warmte tijdens het gebruik af te voeren en een optimale bedrijfsomgeving te behouden ter beveiliging van de schijf.

Bij de dual-bay schijfbehuizing worden zowel een USB-C- als een USB-A-kabel geleverd voor flexibel gebruik met de nieuwste laptops en tablets uitgerust met een USB-C™ poort, Thunderbolt™ 3 USB-C poort alsmede oudere apparaten. De behuizing werkt onafhankelijk van het besturingssysteem, waardoor geen extra software of stuurprogramma's nodig zijn.

De S352BU313R wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bouw een externe RAID array voor dataredundantie ter beveiliging tegen schijfuitval wanneer u met belangrijke gegevens werkt, en dus ideaal voor kleine bedrijven en thuishkantoren
- Professionele/enthousiaste videobewerkers of fotografen kunnen veilig met zeer grote bestanden werken
- Snel en veilig grote bestanden overdragen tussen computers, zonder een netwerk
- Eenvoudige opslagoverdracht tussen verschillende computersystemen en een groot volume externe opslag voor back-up/archivering

Eigenschappen

- Ondersteunt twee 3,5 inch SATA HDD's/SSD's/SSHD's
- Dataoverdrachtsnelheden tot 10 Gbps dankzij USB 3.1 Gen 2 connectiviteit
- Ondersteunt RAID 0, RAID 1, JBOD en SPAN (BIG)
- Ondersteunt SATA revisie I/II/III (tot 6 Gbps)
- Aluminium en kunststofbehuizing met een metalen harde schijf tray
- Compatibel met Thunderbolt 3 USB-C poort
- Ingebouwde ventilator
- Inclusief 2 kabels, USB-C naar B en USB-A naar B
- Neerwaarts compatibel met USB 3.0 (USB Gen 1), USB 2.0

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	2
	Bus type	USB 3.1 Gen 2
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1352R
	Interface	USB 3.1 Gen 2
	Lagertype ventilator	Hulslager
	Schijfgrootte	3.5in
	Schijfinstallatie	Vast
	Schijftype	SATA
	Ventilator(en)	Ja
	Ventilatoren	1 - 50 mm
Prestaties	4Kn Supported	Ja
	Max. schijfcapaciteit	Getest tot 10 TB
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
	MTBF	100.000 uur
	Ondersteunde RAID-niveaus	RAID 0 (stripe) RAID 1 (mirror) JBOD - (Just a Bunch of Disks) BIG (span of linear)
	RAID	Ja
	TRIM Support	Ja
	Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - USB 3.1 USB Type-B (9-polig, Gen 2, 10 Gbps)
	Schijfaansluitingen	2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power 2 - Schijfactiviteit
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	1.0A

	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	3.0A
	Vermogensopname	36W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	77 mm [3 in]
	Gewicht product	620 g [21.9 oz]
	Hoogte product	21.5 mm [0.8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	120 mm [4.7 in]
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	173.5 g [6.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - dual-bay behuizing
		1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, GB, EU, AU)
		1 - USB-A naar USB-B kabel
		1 - USB-C naar USB-B kabel
		1 - Standaard
		8 - drive-schroeven
		1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.