

MSA conform 100 Mbps glasvezel SFP ontvanger module - 100Base-LX - SM LC - 10 km

Product ID: SFP100BLXST



Deze 100Base-LX SFP module biedt wat u het meest nodig hebt in uw netwerkverbindingen: betrouwbare prestaties. Hij is gebouwd precies volgens MSA-specificaties en volledig getest voor gegarandeerde naadloze compatibiliteit. De single-mode SFP transceivermodule biedt een voordelige manier voor het toevoegen, vervangen of upgraden van de poorten van uw netwerkapparatuur, en wordt ondersteund door een levenslange garantie.

Biedt 100 Mbps snelle Ethernetverbindingen

Met dataoverdrachtsnelheden tot 100 Mbps en ondersteuning van Digital Diagnostics Monitoring (DDM / DOM) kan deze LC SFP module worden geïnstalleerd in glasvezelnetwerkapparatuur met een MSA-conforme poort. Hij biedt betrouwbare snelle Ethernet connectiviteit over single-mode glasvezel voor 100Base-LX conforme netwerken, op een afstand tot 10 km en een optische golflengte tot 1310 nm.

Gebouwd voor betrouwbare netwerkprestaties

Deze optische transceiver is vervaardigd om de MSA (Multi-Source Agreement) normen in de bedrijfstak te vervullen of te overtreffen. StarTech.com biedt zijn gevestigde reputatie op het gebied van hoogwaardige connectiviteitsoplossingen nu ook voor SFP transceivers, met SFP's die over dezelfde prestatie en betrouwbaarheid beschikken als andere belangrijke OEM-merken. StarTech.com streeft de hoogste normen na en biedt een uitgebreid scala aan netwerkproducten zoals koperen en glasvezelnetwerkkarten, glasvezel mediaconverters, Ethernet switches en draadloze producten.

Comfortabel en schaalbaar

Deze glasvezeltransceiver biedt zowel gemak als schaalbaarheid en is volledig hot-pluggable, waardoor u hem kunt installeren zonder het netwerkverkeer te onderbreken of uw apparatuur opnieuw te moeten starten. Hij is een veelzijdige oplossing, die compatibel is met vele verschillende netwerkkapitalen, zodat u uw netwerk op een voordelige manier kunt uitbreiden naar verder gelegen segmenten.

U kunt vertrouwen op SFP100BLXST voor betrouwbare prestaties, gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang defecte of beschadigde SFP modules in MSA-compatibel apparatuur
- Ideaal voor gebruik in netwerkapparaten met meerdere SFP-sleuven
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- Biedt betrouwbare 100 Mbps verbindingen voor 100Base-LX conforme netwerken
- Vervult of overtreft MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com
- Ondersteunt single-mode glasvezel (LC connector)
- Maximumafstand 10 km
- Maximale dataoverdrachtsnelheid 100 Mbps
- 1310 nm optische golflengte
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM/DOM)
- Hot-pluggable

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Industriestandaarden	IEEE 802.3u 100BASE-LX
	WDM	Nee
Prestaties	Compatibele netwerken	100 Mbit/s
	DDM	Ja
	Glasvezelmodus	Half/Full-Duplex
	Glasvezeltype	Single-Mode
	Golflengte	1310nm
	Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
	Maximale overdrachtsnelheid	155 Mbit/s
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor gebruik in 100 Mbit glasvezelnetwerkapparatuur
	Systeem- en kabelvereisten	MSA-conforme SFP-poort
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	13.9 mm [0.5 in]
	Gewicht product	30 g [1.1 oz]
	Hoogte product	12.6 mm [0.5 in]
	Kleur	Zilver
	Lengte product	58.4 mm [2.3 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	95 g [3.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - SFP-transceiver

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.