

SFP+ direct aansluitbare kabel - MSA conform - 5m

Product ID: SFP10GPC5M



Deze 10G SFP+ kabel biedt wat u het meest nodig hebt in uw netwerkverbindingen: betrouwbare prestaties. Deze kabel is gemaakt volgens MSA-specificaties en volledig getest voor gegarandeerde naadloze compatibiliteit.

Deze passieve twinaxiale kabel is een volledig 'hot pluggable', direct aansluitbare kabel, die 10 gigabit Ethernet-toepassingen ondersteunt via SFP+ (Small Form-Factor Pluggable) poorten.

Ontworpen voor korte, high-speed verbindingen, is deze Twinax-kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabelconfiguraties, omdat deze kabel verbindingen op korte afstand zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in een rack en tussen racks ondersteunt.

De SFP10GPC5M wordt gedekt door een 2-jarige garantie voor gegarandeerde betrouwbaarheid

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor 10 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe netwerkschakelverbindingen in een rack of serverconnecties tussen racks

Eigenschappen

- Voordelig alternatief voor glasvezelmodules
- Vervult of overtreft MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- 0,25 mm², 100 ohm impedantie
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Voldoet aan SFF-8431 en SFF-8432 connectorstandaard
- Laag energieverbruik: < 0,5 W

Hardware	Warranty	2 Years
	Type kabel	Passive Copper Cable
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties	Impedantie	100 Ohm
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Connector(en)	Connector A	1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
	Connector B	1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	14 mm [0.6 in]
	Draaddikte	24 AWG
	Gewicht product	316 g [11.2 oz]
	Hoogte product	12 mm [0.5 in]
	Kabellengte	5 m [16.4 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	5 m [16.4 ft]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	326 g [11.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - sfp+-kabel

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.