

Cisco-compatibel 10GBase-SR SFP+ glasvezel zendontvanger module 850 nm MM LC met DDM - 300 m

Product ID: SFP10GSRST



De SFP10GSRST Cisco®-compatibele 10GBase-SR SFP+ glasvezelzendontvangermodule 850 nm MM LC met DDM - 300 m is ontworpen om te voldoen aan MSA (Multi-Sourcing Agreement)-normen en is daardoor een voordelige manier om een 10 Gb SFP+ multi-mode LC-poort aan uw gigabit glasvezelnetwerkapparatuur of glasvezelmediaconverter toe te voegen, te vervangen of te upgraden.

Deze LC SFP+/mini-GBIC-module ondersteunt dataoverdrachtssnelheden van maximaal 11,1 Gbps en Digital Diagnostics Monitoring (DDM) en kan op alle glasvezelnetwerkapparatuur worden geïnstalleerd via een MSA- of Cisco-compatibel 10 GbE SFP+ poort. Deze glasvezeltransceiver biedt gemak en schaalbaarheid en is volledig hot-pluggable, waardoor u de module kunt installeren zonder het netwerkverkeer te onderbreken of het apparaat opnieuw op te starten.

Deze 850 nm multi-mode SFP+ module is compatibel met de Cisco SFP-10G-SR zendontvanger.

Gedekt door een StarTech.com levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Vervang defecte of beschadigde SFP+ modules in MSA- of Cisco-compatibel 10 Gb apparatuur
- Breid uw netwerk uit naar afgelegen segmenten

Eigenschappen

- Maximum dataoverdrachtsnelheid van 11,1 Gbps
- Ondersteunt afstanden tot 300 m
- Voldoet aan de SFP Multi Source Agreements (MSA) specificaties
- Compatibel met Cisco-apparatuur
- LC-glasvezelaansluiting
- Volledig hot-pluggable

Hardware	Warranty	Lifetime
	Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
	WDM	Nee
Prestaties	Compatibele netwerken	10 Gbps
	DDM	Ja
	Glasvezelmodus	Full-Duplex
	Glasvezeltype	Multi-Mode
	Golflengte	850nm
	Max. overdrachtsafstand	300 m (984 ft)
	Maximale overdrachtsnelheid	11,1 Gbps
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	MSA- of Cisco-compatibel SFP+ poort
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
	Vochtigheid	30% - 70% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	12 mm [0.5 in]
	Gewicht product	18 g [0.6 oz]
	Hoogte product	10 mm [0.4 in]
	Lengte product	60 mm [2.4 in]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	45 g [1.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 10 Gbps multi-mode LC SFP+ module

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.