

4-Port HDMI Splitter - 60Hz

Product ID: ST124HD202



Deze 4-poorts 4K HDMI splitter sluit uw HDMI videobron tegelijkertijd aan op twee HDMI schermen, zonder uw videosignaal te verstoren of de kwaliteit ervan te verlagen. Voor betrouwbare prestatie heeft de splitter een duurzame metalen behuizing die voor passieve koeling zorgt.

Echte 4K bij 60 Hz en HDR

Met een overdrachtsbandbreedte tot 18 Gbps is deze HDMI splitter volledig compatibel met uw HDMI 2.0 apparatuur, en ondersteunt UHD resoluties tot 4096x2160 (4K) bij 60 Hz. Voor soepelere video- en kleurovergangen biedt de splitter 4:4:4 chroma subsampling, waarbij iedere pixel zijn eigen unieke kleur krijgt.

De splitter ondersteunt High Dynamic Range (HDR) beeldvorming en biedt een grotere helderheid dan standaard digitale beeldvorming.

Brede compatibiliteit

De viervoudige HDMI splitter ondersteunt HDCP 2.2 en is neerwaarts compatibel met 4K 30 Hz en 1080p schermen. Daardoor werkt het gegarandeerd met elke HDMI bron of doelapparaat zoals computers, Blu-ray spelers, schermen tv's en projectors. Perfect voor digital signage toepassingen, waarbij de apparatuur op uw locatie kan variëren.

Eenvoudige installatie

Voor een probleemloze configuratie biedt de 1x4 HDMI splitter eenvoudige plug & play installatie. De splitter bespaart u ook installatietijd doordat het automatisch EDID zendt tussen uw videobron en het scherm dat op poort 1 is aangesloten, waardoor instellingen zoals native resolutie en vernieuwingsfrequentie correct worden geconfigureerd.

De ST124HD202 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Distribute HDMI video to multiple displays in a conference room for presentations and meetings
- Display the same digital signage on multiple displays in different areas of shopping centers, arenas, or healthcare facilities
- Split the same image to multiple displays in storefronts

Eigenschappen

- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van 4K 60 Hz en HDR
- Wide device compatibility with support for HDCP 2.2, backward compatible with virtually any HDMI device
- Hassle-free setup with support for EDID emulation and plug-and-play installation
- 4:4:4 chroma subsampling even at 4K 60Hz with bandwidth up to 18Gbps
- Support for 7.1 surround sound audio including Dolby® True HD and DTS HD Master Audio

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	HDMI
	AV-uitgang	HDMI
	Industriestandaarden	HDMI 2.0
	Poorten	2
Prestaties	Audiospecificaties	7.1 surround sound
	Maximale digitale resoluties	3840x2160 (4K) @ 60Hz 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Maximale overdrachtsnelheid	18Gbps
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Video Revision	HDMI 2.0
Connector(en)	Connector A	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
	Connector B	4 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power-LED
		1 - input-LED
		4 - output-LED's
Voeding	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	0.2
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	1 A
	Vermogensopname	5
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	20~90 % RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	64 mm [2.5 in]
	Gewicht product	271 g [9.6 oz]
	Hoogte product	17 mm [0.7 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	165 mm [6.5 in]

Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - HDMI-splitter 1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ) 1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.