

HDMI over IP ontvanger voor ST12MHDLN HK - 1080p HDMI receiver

Product ID: ST12MHDLNHR



De HDMI® over IP ontvanger wordt gecombineerd met de HDMI over IP extender (ST12MHDLN HK) voor de verzending van HDMI naar een extra verder gelegen scherm. U kunt meerdere ontvangers (elk apart verkrijgbaar) toevoegen om HDMI naar meerdere locaties te zenden.

Pas uw videoverzending aan uw wensen aan met een schaalbare oplossing

Met extra ontvangers kunt u de installatie van uw HDMI over IP set precies op uw behoeften afstemmen. In een point-to-multipoint configuratie kunt u HDMI over IP naar net zoveel schermen zenden als u nodig hebt. Voor nog meer schaalbaarheid kunt u tot 99 verschillende sets (ST12MHDLN HK) combineren en zo een multipoint-to-multipoint configuratie maken, waar u verschillende HDMI bronsignalen naar verschillende schermen kunt zenden. Montagemiddelen en IR extenders worden bij elke zender en ontvanger meegeleverd voor een nette, professionele installatie en probleemloze afstandsbediening.

Krijg schitterende video bij HD 1080p

De ontvanger behoudt uw HD-videosignaal en ondersteunt resoluties tot 1080p. Behoud van uw HD-kwaliteit over IP vereenvoudigt de verzending van dynamische digital signage naar verschillende plaatsen op uw locatie en trekt zo de aandacht van klanten.

Bespaar de bandbreedte van uw netwerk met videocompressie

In tegenstelling tot sommige video-over-IP oplossingen die uw bandbreedte benutten, gebruikt deze HDMI over IP oplossing videocompressie voor de verzending van hoogwaardige HDMI via uw lokaal netwerk (LAN), met minimale eisen qua bandbreedte. Door uw HDMI signaal met compressie te verlengen, kunt u uw netwerkbronnen voor andere toepassingen gebruiken en hebt u ook geen apart videonetwerk nodig.

De ST12MHDLNHR wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Toon meerdere communicatieborden met eenvoudig bij te werken, dynamische data op digitale overzichten, voor luchthavens, trein- en busstations of ziekenhuizen
- Presenteer uw sociale media feeds op meerdere schermen
- Creëer digital signage schermen op locaties zoals ziekenhuizen, winkelcentra of stadions

Eigenschappen

- Zend video efficiënt naar verschillende plaatsen op uw locatie met behulp van een lokaal netwerk (LAN)
- Maak eenvoudig uw ideale digital signage oplossing met een veelzijdig en schaalbaar videodistributiesysteem
- Behoud de HD-beeldkwaliteit van uw videobron met ondersteuning van 1080p

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Bekabeling	Cat5e UTP of beter
	Op elkaar aansluitbaar	Ja
	Poorten	1
	Rack-monteerbaar	Ja
Prestaties	Audiospecificaties	2-kanaals
	Max. afstand	15 m / 50 ft
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 (1080p) 60 Hz
	Maximale kabellengte	15.2 m [50 ft]
	Ondersteunde resoluties	1920x1200 60Hz
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Aansluitingen externe eenheid	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output 1 - RJ-45 Vrouwelijk Input 1 - 2,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 1 - Infrared Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Uw router moet IGMP Snooping ondersteunen. Raadpleeg de documentatie van uw netwerk switch of router om te zien of IGMP Snooping wordt ondersteund en ingeschakeld Elke set, indien ingeschakeld, vereist 6 tot 12 mbps bandbreedte van uw lokaal netwerk
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Status-LED
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	0.3 A
	Stekkertype	USB Mini-B (5-polig)
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	1 A
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80 %
Fysieke eigenschappen	Breedte product	97 mm [3.8 in]

	Gewicht product	448 g [15.8 oz]
	Hoogte product	28 mm [1.1 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	130 mm [5.1 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	0.1 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - HDMI-over-IP-ontvanger 1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ) 1 - montagebeugel 1 - CAT5-kabels 1 - kunststof schroevendraaier 1 - Infrarood-afstandsbediening 1 - USB-A naar Mini USB-B kabel 1 - DB89 naar 2,5 mm seriële kabeladapter 1 - Infraroodontvanger 4 - rubberen voetjes 1 - handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.