

Dual HDMI extender over CAT6 - 1080p

Product ID: ST222HDBT



Met deze HDMI®-over-CAT6-extender kunt u twee HDMI-bronnen verlengen tot 90 m, naar individuele HDMI-schermen via een enkele CAT6-kabel. De extender, ontworpen voor een eenvoudige, nette opstelling, ondersteunt ook bi-directionele IR-controle voor extra flexibiliteit.

Ondersteuning voor dual bronnen

Beperk de noodzaak van extra apparatuur en kabels door twee HDMI-verbindingen uit te breiden met een enkele CAT6-kabel. Door maar één kabel in te zetten, kunnen installatiekosten worden bespaard of kunt u twee HDMI-signalen uitbreiden met een bestaande kabel. U kunt deze 1080p HDMI-extender ook gebruiken om afzonderlijke videosignalen naar hetzelfde scherm uit te voeren, voor essentiële digital signage-toepassingen waarbij, als het ene signaal uitvalt, het andere signaal kan worden overgenomen.

Bi-directionele bediening

Met bi-directionele IR-bediening kunt u uw apparaten bedienen vanaf beide uiteinden van de extensie, zoals een Blu-ray™-speler en een laptop aan de ene kant en twee tv-schermen aan de andere kant. De extender bevat een IR-kit met onopvallende dongles waarmee u eenvoudig verbinding kunt maken met zowel uw zender als ontvanger, zodat u elk apparaat dat u kiest van beide kanten van uw extensie op afstand kunt bedienen.

Vereenvoudigde installatie

De eenvoud van een installatie met één kabel vermijdt dat u meerdere kabels nodig heeft, terwijl ook mogelijke faalpunten worden verminderd. De meegeleverde montagehardware biedt professionele montagemogelijkheden ideaal voor openbare ruimtes zoals kantoren of auditoria.

De TAA-compatibele ST222HDBT wordt gedekt door een garantie van 2 jaar en een gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Zeer geschikt voor beurzen waar meerdere externe bronapparaten uit het zicht moeten worden geplaatst
- Ideaal voor auditoria, collegezalen of andere professionele presentatieruimten, waar een onopvallende opstelling vereist is

Eigenschappen

- Verleng twee afzonderlijke HDMI-bronnen naar hun eigen HDMI 1080p-schermen met één CAT6-kabel
- Ondersteuning voor bi-directionele IR-signalen, voor afstandsbediening vanaf beide kanten van de extensie
- Breid twee 1080p-bronsignalen uit tot 90 m
- Inclusief montagesteunen

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingang	HDMI Toslink 3,5 mm audio
	AV-uitgang	HDMI Toslink 3,5 mm audio
	Bekabeling	Cat5e UTP of beter
	Chipsetcode	VS2310TX VS2310RX
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	Poorten	2
Prestaties	Audiospecificaties	7.1 surround sound
	Max. afstand	90 m / 295 ft
	Maximale digitale resoluties	1920x1080 (1080p) @ 60 Hz
	Maximale kabellengte	90 m [295.2 ft]
	Ondersteunde resoluties	1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input 1 - Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk Input 1 - 3,5 mm audio Vrouwelijk Output 1 - 3,5 mm audio Vrouwelijk Input 1 - DB 9-pin Serial Mannelijk 1 - Infrared Vrouwelijk Input 1 - Infrared Vrouwelijk Output 1 - RJ-45 Vrouwelijk Output
	Connector B	2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output 1 - Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk Output 1 - 3,5 mm audio Vrouwelijk Output 1 - 3,5 mm audio Vrouwelijk Input 1 - DB 9-pin Serial Mannelijk

		1 - Infrared Vrouwelijk Output
		1 - Infrared Vrouwelijk Input
		1 - RJ-45 Vrouwelijk Input
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Link / Status
Voeding	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	1.5 A
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% tot 80% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	130 mm [5.1 in]
	Gewicht product	200 g [7.1 oz]
	Hoogte product	43 mm [1.7 in]
	Lengte product	158 mm [6.2 in]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	256 g [9 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - HDMI-zender
		1 - HDMI-ontvanger
		2 - universele voedingsadapters (NA/JP, EU, GB, ANZ)
		2 - set montagebeugels
		1 - IR-blaster
		1 - Infraroodontvanger
		1 - CAT5-kabel
		8 - rubberen voetjes
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.