

4 poorts Dual-monitor DVI KVM switch met USB 3.0 hub

Product ID: SV431DD2DU3A



De TAA-conforme Dual-Monitor DVI KVM switch bedient vier multimedia computersystemen vanaf één dual-DVI monitor werkstation.

Hogere productiviteit

De KVM switch ondersteunt vier aparte multimedia computersystemen en het gebruik van een dual DVI-D single-link monitor werkstation, waardoor de productiviteit wordt verhoogd omdat u tegelijkertijd meer informatie ter beschikking hebt.

Geïntegreerde USB 3.0 hub

De 2-poorts hub die in de USB 3.0 KVM switch is geïntegreerd, deelt twee extra randapparaten (naast toetsenbord en muis) met de aangesloten computers alsof ze direct waren aangesloten, en ondersteunt high-performance randapparaten zoals flash drives en video-opnameapparatuur.

Volledige multimedia ondersteuning

Door ondersteuning van aparte stereo audio en microfoons, kunt u met de KVM switch box alles wat u nodig hebt, direct op uw systemen aansluiten, waardoor u geld en bureau ruimte bespaart.

Eenvoudig te bedienen

Met de drukknoppen op het frontpaneel kunt u eenvoudig tussen systemen wisselen en de auto-scan functie activeren. De hotkey-functie biedt snel toegang tot elk systeem, terwijl een optionele zoemer de wisseling bevestigt.

StarTech.com biedt een breed assortiment van hoogwaardige KVM switches en KVM gerelateerde producten waarmee u efficiënter toegang krijgt tot uw systemen zonder de kosten en warboel van extra toetsenborden, muizen en schermen. Deze 4-poorts DVI USB KVM switch wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Klein kantoor
- Backoffice
- Medische praktijk
- Reparatiebedrijf

Eigenschappen

- De KVM switch box bedient tot 4 multimedia computers vanaf 1 werkstation
- Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen (GSA Schedule)
- Verhoog de productiviteit met ondersteuning van een dual-monitor werkstation
- Deel randapparatuur eenvoudig met de geïntegreerde 2-poorts USB 3.0 hub
- Krijg betere beeldkwaliteit met digitale DVI resoluties van 1920x1200

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Inclusief kabels	Nee
	KVM-poorten	4
	Multi-monitor	2
	Ondersteunde platforms	USB 3.0
	Op elkaar aansluitbaar	Ja
	PC-videotype	DVI
	Rack-monteerbaar	Nee
Prestaties	Automatisch scannen	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
	DVI-ondersteuning	Ja - Single-Link
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale analoge resoluties	2048 x 1536 @ 85Hz
	Maximale digitale resoluties	1920 x 1200 bij 60 Hz
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Ondersteunde resoluties	Minimum 640 x 480
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	2 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Output 2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Vrouwelijk Input 2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Vrouwelijk 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output
	Hostaansluitingen	8 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Input 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output 4 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Vrouwelijk
Indicatoren	LED-indicatoren	4 - Rood 4 - Groen
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter

	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	0.8A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	9 DC
	Uitgangsstroom	2A
	Vermogensopname	18 W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0~40 degree C
	Opslagtemperatuur	-20~60 degree C
	Vochtigheid	0% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen	Breedte product	253 mm [10 in]
	Diepte product	100 mm [3.9 in]
	Gewicht product	1.3 kg [2.9 lb]
	Hoogte product	66 mm [2.6 in]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	300 g [10.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - KVM-switch
		1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
		1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.