

USB 3.0 naar glasvezel converter - 1000Base-SX SC - netwerk adapter

Product ID: US1GA30SXSC



Deze USB naar optische glasvezel-converter maakt het mogelijk om de USB 3.0 (Type-A) poort op uw laptop of tablet te gebruiken om een veilige glasvezelnetwerkverbinding te bieden. De netwerkadapter, compatibel met Windows® en Mac, biedt een 1000 Mbps Ethernet-netwerkverbinding en 1000Base-SX SC optische zendontvanger.

Optische glasvezel SC-poort

De USB naar glasvezel-adapter is uitgerust met een optische transceiver voor 1000Base-SX netwerken die netwerkconnectiviteit biedt met een maximum bereik van 550 m via multi-mode glasvezel.

Veilige fiber-to-the-desk connectiviteit

Deze USB naar glasvezel-converter biedt betrouwbare connectiviteit terwijl het uw netwerk voor problemen met elektronische interferentie beschermt - een vaak voorkomend probleem bij RJ45-netwerken. Fiber-to-the-desk connectiviteit (FTTD) maximaliseert de netwerkveiligheid en vermindert hierbij het risico op datalekken voor gevoelige informatie zonder de snelheid en de betrouwbaarheid van het netwerk in gedrang te brengen.

Eenvoudige mobiliteit

Deze compacte en draagbare USB 3.0 naar glasvezel-adapter wordt direct gevoed vanaf de USB-poort, waardoor u onderweg gemakkelijk verbinding kunt maken.

Plug-and-play

Gebruiksklaar in een mum van tijd. De converter ondersteunt gecertificeerde drivers voor Windows, Mac en Linux®. Nadat u de adapter in een USB-poort steekt, installeert u simpelweg de drivers en dan is de adapter klaar om te zenden over een glasvezelnetwerk.

De US1GA30SXSC wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Biedt een draagbare netwerkconnectiviteitsoplossing voor mobiele professionals, om toegang te krijgen tot een glasvezelnetwerk via de USB-poort op hun laptop of tablet
- Ideaal voor een veilige netwerkconnectiviteit - een directe glasvezelverbinding betekent geen elektromagnetische storingen, die bij RJ45-netwerkkarten een probleem kunnen vormen

Eigenschappen

- Biedt een glasvezelnetwerkverbinding naar draagbare laptops of tablets
- Fiber-to-the-desk connectiviteit (FTTD) verbetert de veiligheid en vermindert het risico op datalekken
- Voeg een 1000Mbps 1000BaseSX SC Ethernet-verbinding toe via een USB 3.0 Type-A-interface
- Zeer draagbaar design, zonder dat een externe voedingsadapter (bus-gevoed) nodig is
- 1000Base-SX 1X9 optische zendontvanger
- 550 m bereik over multi-mode glasvezel
- Gecertificeerde drivers voor Windows, macOS en Linux
- Plug & play installatie
- Ondersteunt Wake-on-LAN

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	Realtek - RTL8153-VB-CG Microsemi - VSC8211XVW
	Industriestandaarden	IEEE802.3z 1000BASE-SX IEEE 802.1Q VLAN tagging
	Interface	Glasvezel Ethernet
	Poorten	1
Prestaties	Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
	DDM	Nee
	Glasvezeltype	Multi-Mode
	Golflengte	850nm
	Jumbo Frame Support	9K max.
	Max. afstand	550 m / 1804 ft
	Maximale overdrachtsnelheid	1000 Mbit/s
	Promiscuous Mode	Ja
Connector(en)	Type connector(en)	1 - 9 pin USB 3.0 A Vrouwelijk 1 - Glasvezel SC duplex Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows® Server 2008, 2012, 2016 macOS 10.9 - 10.13 Linux® kernel 3.5 naar 4.11.x, LTS versies alleen
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power 1 - Verbinding/activiteit
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
	Vochtigheid	5% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	55 mm [2.2 in]
	Gewicht product	100 g [3.5 oz]
	Hoogte product	20 mm [0.8 in]
	Kabellengte	195 mm [7.7 in]
	Kleur	Zwart

	Lengte product	260 mm [10.2 in]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	120 g [4.2 oz]
	Meegeleverd	1 - netwerkadapter
Wat wordt er meegeleverd		1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.