

USB-C naar dual Gigabit Ethernet adapter met USB (Type-A) poort

StarTech ID: US1GC301AU2R



Nu kunt u vaste netwerktoegang toevoegen via de USB-C™ of Thunderbolt™ 3 poort van uw laptop of desktop en eenvoudig verbinding maken met uw USB 3.0 (Type-A) apparaten. Deze gigabit Ethernet netwerkadapter biedt u toegang tot twee betrouwbare GbE-poorten, en zonder stuurprogramma's te moeten installeren. Deze netwerkadapter is een geweldige metgezel voor uw MacBook, Chromebook Pixel™, Dell™ XPS 12, Dell Latitude™ 12 7000 Serie 2-in-1 of ander apparaat met een USB Type-C™ poort.

Krachtige gigabit netwerkverbindingen

De netwerkadapter benut de 5 Gbps snelheid van USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1) en biedt zo de volledige bandbreedte van uw gigabit netwerkverbinding, zonder knelpunten. Dit bespaart u tijd omdat u gemakkelijker toegang hebt tot zeer grote bestanden via het netwerk met gigabitsnelheden.

Voor nog meer veelzijdigheid ondersteunt de netwerkadapter een scala aan handige functies zoals Wake-On-LAN, VLAN Tagging, Crossover Detection en Auto-Correction (Auto MDIX), Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) en Large Send Offload.

Voeg connectiviteit toe aan uw USB-apparaten

Sommige computers met USB Type-C bieden slechts één USB-C poort voor externe aansluitingen, waarop u uw bestaande USB Type-A apparaten echter niet kunt aansluiten. Deze gigabit adapter heeft een geïntegreerde USB 3.0 Type-A poort, zodat u - terwijl de adapter op uw computer is aangesloten voor netwerktoegang - ook verbinding kunt maken met USB-randapparaten waarvoor een USB Type-A connector nodig is. De netwerkadapter is ook neerwaarts compatibel met USB 2.0 systemen.

Eenvoudige installatie dankzij native stuurprogrammaondersteuning

Gebruiksklaar in een mum van tijd. De netwerkadapter biedt native stuurprogrammaondersteuning voor een snelle installatie. Steek de adapter gewoon in de USB Type-C poort van uw laptop en maak verbinding met uw

netwerk. De netwerkadapter chipset biedt native stuurprogrammaondersteuning in Chrome OS™ en Windows® 8.1, en ondersteunt Mac OSX (10.10) met stuurprogramma-installatie.

Probleemloze verbindingen via USB-Type-C

De USB Type-C connector is kleiner en gemakkelijker te gebruiken dan vorige USB connectors. Dankzij het omkeerbare design kunt u deze connector in uw apparaten steken ongeacht welke kant omhoogwijst. Sluit de kabel telkens correct aan - frustratie of beschadigde poorten behoren tot het verleden.

De US1GC301AU2R wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Voeg gigabit Ethernet-capaciteit toe aan uw MacBook, Chromebook Pixel, Dell XPS 12 of Dell Latitude 12 7000 Series 2-in-1
- Voeg een extra USB-randapparaat toe met uw netwerkadapter
- Verbeter uw laptop of desktop met gigabit netwerkmogelijkheden zonder de computer te hoeven openen of een beschikbare uitbreidingssleuf te gebruiken
- Sluit uw laptop aan op een gigabit netwerk - ideaal voor kleine bedrijven, thuishkantoren, netwerkprogramma's op afdelingen en netwerk gaming

Eigenschappen

- Voeg twee gigabit Ethernet-poorten toe aan uw laptop of desktop via een USB Type-C poort
- Voeg een USB Type-A poort toe aan uw computer voor de aansluiting van een extra randapparaat
- Is geschikt voor de nieuwste MacBook, Chromebook Pixel™ en andere laptop- en desktopcomputers met een USB-C poort (poort compatibel met Thunderbolt 3)
- Met USB-voeding, compact en lichtgewicht voor maximale mobiliteit
- Ondersteunt IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX en 1000BASE-T)
- Tot 4K Jumbo Frame ondersteuning
- Crossover-detectie en automatische aanpassing (Auto MDI-X)

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Bus type	USB 3.0
Chipsetcode	VIA VL812 + ASIX AX88179
Industriestandaarden	IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
Interface	RJ45 (gigabit Ethernet)
USB pass-through	Ja
Auto MDIX	Ja
Bandbreedte	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet - Full-Duplex)
Full duplex ondersteuning	Ja
Jumbo Frame Support	4K max.
Maximale kabellengte	0.1 m [0.3 ft]
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Externe poorten	2 - RJ-45 Vrouwelijk
Type connector(en)	1 - USB 3.0 A (snelladen, 9-polig, SuperSpeed)
Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0
Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Mac OS® 10.6 to 10.12 <i>VLAN tagging is currently not supported in Mac OS</i> Linux Kernel 2.6.25 to 4.4.x <i>LTS Versions only</i>
Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-C poort
LED-indicatoren	4 - 2x Gigabit koppeling/activiteit 2x 10/100 koppeling/activiteit
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Bedrijfstemperatuur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	20%~80%
Breedte product	60 mm [2.4 in]
Gewicht product	54 g [1.9 oz]
Hoogte product	16 mm [0.6 in]
Lengte product	75 mm [3 in]
Type behuizing	Kunststof

Verzendgewicht (verpakt)	112 g [4 oz]
Meegeleverd	1 - USB-C naar dual gigabit Ethernet-adapter
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Form Factor	Aangesloten kabel
Kleur	Zwart
Poorten	2

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

