

Win productiviteit met jouw zakelijke documenten

Superieure technologie voor gedistribueerd scannen.

FUJITSU Image Scanners fi-7460 en fi-7480

- **Effectief.** Neem papiergebaseerde informatie soepel op in uw bedrijfsworkflow
- **Veilig.** Behandel zakelijke documenten met ultieme zorgvuldigheid
- **Veelzijdig.** Scan een breed scala aan documenttypen, groottes en kwaliteiten
- **Compact.** Neemt minimale ruimte in een desktopomgeving in



shaping tomorrow with you

FUJITSU



Brede inzetbaarheid - klein formaat

Start de digitale transformatie van uw bedrijf met de veelzijdige en compacte fi-7460- en fi-7480-desktopscanners.

- Optimaliseer de productiviteit, samenwerking en klanttevredenheid
- Voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen en doelstellingen voor noodherstel
- Bespaar ruimte en geld
- Draag zorg voor duurzaamheid

De fi-7460 en fi-7480 zijn de kleinste* A3-scanners in hun klasse en kunnen zelfs documenten van A2- en A1-formaat scannen. Daarmee zijn ze ideaal voor op kantoor. De veelzijdige invoermogelijkheden variëren van standaard A8- t/m A3-formaat tot gevouwen A2- en A1-documenten en kleine plastic kaarten. Voor maximale veelzijdigheid, ononderbroken scannen van gemengde batch, elimineert de noodzaak om uw documenten op voorhand te sorteren.

Snel scannen van verschillende documenttypen

De fi-7460 heeft een hoge scansnelheid van 60 ppm / 120 ipm en de fi-7480 is zelfs nog sneller met 80 ppm / 160 ipm (A4, liggend, kleur, 200 / 300 dpi). Ze ontwaken uit de energiebesparende slaapstand in maximaal 1 seconde, zodat u meteen kunt scannen en ongehinderd kunt blijven werken zonder pauzes of onderbrekingen.

Of het nu dunne of dikke documenten zijn, de fi-7460 en fi-7480 kunnen ze allemaal verwerken. Hun betrouwbare papierinvoermechanisme kan papierdiktes van 27 tot 413 g/m² verwerken.

Ononderbroken scannen van grote volumes

Scan honderden documenten zonder onderbreking dankzij een ADF-papierbaan voor 100 vellen (A4, 80 g/m²). U kunt zelfs tijdens het scannen nog meer papier toevoegen of in dezelfde capture routine en folder aanvullende documenten invoegen. Het gaat naadloos.

Probleemloos bewaken en beheren

Dankzij het uitgebreide lcd-scherm met achtergrondverlichting op het bedieningspaneel kunt u informatie zoals scannerinstellingen, de scannerstatus en een papierteller, direct zien. Het is ook heel eenvoudig om via het gebruikerspaneel vooraf gedefinieerde scantaken te selecteren die met de krachtige, geïntegreerde PaperStream Capture-oplossing zijn gemaakt.




Uitgebreid lcd-bedieningspaneel met geïntegreerde achtergrondverlichting

*Met betrekking tot de voetafdruk (exclusief shooter, stapelaar en geprojecteerde delen) van een ADF-beeldscanner voor A3-formaat met een scansnelheid van 40 ppm of meer bij liggend A4 (gebaseerd op het onderzoek door PFU LIMITED vanaf 1 december 2015)



fi-7460 - A4 staand met 200/300 dpi 50 ppm / 100 ipm
 fi-7480 - A4 staand met 200/300 dpi 65 ppm / 130 ipm
 Scan verschillende batches; Plaats maximaal 100 vellen
 per keer; vellen toe te voegen tijdens het scannen.

Hoge scansnelheid dankzij de USB 3.0-interface, ideaal voor het scannen van grootformaatbeelden en PaperStream-multistreaming, waarbij tot wel drie afzonderlijke beelden van elk document tegelijk en zonder vertragingen worden gemaakt.



Intuïtieve, betrouwbare papiertoevoer

De fi-7460/fi-7480 bevatten exclusieve functies voor een optimale werking en non-stop scannen. Deze apparaten vormen een belangrijke technologiemijlpaal. Ze leveren de beste invoerprestaties in hun klasse en zelfs betere prestaties dan hun kleinere broertjes van de 7e generatie. Innovaties zoals Intelligent Sonic Paper Protection (iSOP) en de scheefheidsreductie-technologie van de Fujitsu fi-serie maken het scannen van gemengde batches via de computer heel eenvoudig. Deze geavanceerde scanners minimaliseren de voorbereidingstijd en -activiteiten bij het volledige scanproces.

iSOP is een unieke papierbeschermende functie op basis van akoestische sensoren, die het risico op beschadiging van documenten tijdens scannen verkleint. iSOP detecteert papiergeluid en zet de papierinvoer stop zodra er een onregelmatig geluid wordt waargenomen.

De scheefheidsreductiefunctie is ook een sensorgebaseerde innovatie. Deze functie zorgt ervoor dat scheefheid van één vel niet tot scheefheid bij andere vellen leidt.

Deze geavanceerde technologieën werken samen met andere bewezen functies, zoals de remrol, die elk document scheidt voor vloeiende digitalisering. Daarnaast bewegen alle zijgeleiders onafhankelijk van elkaar, zodat ze heel nauwkeurig kunnen worden aangepast aan de documentbreedte.

Beheer alles op één plek

Dankzij Scanner Central Admin-software kunnen de fi-7460 en fi-7480 samen met andere scanners van Fujitsu worden beheerd en onderhouden vanaf één enkele locatie. Door beheer en administratie extern te regelen is er wereldwijd minder uitval van scanners en profiteert u van grotere controle over uw apparaten op verschillende locaties.

Opties



Post-imprinter (fi-748PRB)

Vind de originelen van gescande document wanneer u wilt. De optionele imprinter eenheid drukt na het scannen identificatiemarkeringen zoals datums, alfanumerieke codes en symbolen af op de achterzijde van originele documenten.
 {Onderdeelnummer – PA03710-D201}



Fujitsu ontwikkelt beste scannerstuurprogramma en software voor het vastleggen/verwerken van afbeeldingen in zijn klasse



PaperStream IP – beeldverbetering van hoge kwaliteit

PaperStream IP is het scannerstuurprogramma voor de fi-7460 en fi-7480-scanner. PaperStream IP is niet alleen volledig conform de TWAIN- en ISIS-interface van industriestandaard, maar levert ook standaard zeer uitgekende beeldverwerking die automatisch bepaalde functies toepast, zoals het verwijderen van ruis en achtergrondpatronen en tekenvergroting. Dit levert uitzonderlijk duidelijke afbeeldingen van hoge kwaliteit op die meteen in de workflow van gebruikers kunnen worden geïmporteerd.

PaperStream IP heeft een intuïtieve, gemakkelijk te gebruiken interface waarop u kunt omschakelen tussen de modus Beheerder en Gebruiker, voor een eenvoudiger scanproces en beperkte gebruikersfouten.

Daarnaast introduceert PaperStream IP de nieuwe modus Assisted Scanning (Scannen met hulp). Hiermee kan de gebruiker visueel de afbeelding met de beste kwaliteit selecteren uit meerdere afbeeldingen van de pagina en hoeft hij de gescande parameters niet meer handmatig een voor een te verfijnen.



PaperStream Capture – verbeterd vastleggen

PaperStream Capture is een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel voor vastleggen waarmee gebruikers moeiteloos scanroutines kunnen maken. Deze routines bevatten alle instellingen en de configuratie die nodig zijn om het scanproces te regelen, vanaf het scannen tot het versturen van de afbeeldingen naar de gedefinieerde workflow van de gebruikers of bedrijven.

Wanneer de profielen zijn gemaakt, kunnen deze met één klik op de knop worden uitgevoerd. De profielen die het meest worden gebruikt kunnen zelfs met de scanknop op het voorpaneel van de fi-7460 en fi-7480-scanner worden verbonden om zo het hele scanproces te stroomlijnen.

Specificaties

Model	fi-7460	fi-7480
Ondersteunde besturingssystemen	Zie http://emea.fujitsu.com/fiscannerfaq/ voor meer informatie	
Scannertype	ADF	
Scanmodi	Enkelzijdig / Dubbelzijdig, Kleur / Grijswaarden / Zwart-wit	
Beeldsensor type	Kleur CCD x 2	
Lichtbron	Witte LED-array x 4	
Documentgrootte	Minimum: 50,8 x 69 mm / Maximum: 304,8 x 431,8 mm Lange pagina's scannen: 304,8 x 5,588 mm ¹	
Aanbevolen papiergewicht	27 - 413 g/m ² / ondersteunt 128 - 209 g/m ² voor A8 ID-kaarttypen (ADF): staand, 1,4 mm dik of minder ²	
Scansnelheid (A4 liggend) ³ Kleur ⁴ / Grijswaarden ⁴ / Zwart-wit ⁵	Enkelzijdig: 60 ppm, Dubbelzijdig: 120 ipm (200, 300 dpi)	Enkelzijdig: 80 ppm, Dubbelzijdig: 160 ipm (200, 300 dpi)
Scansnelheid (A4 staand) ³ Kleur ⁴ / Grijswaarden ⁴ / Zwart-wit ⁵	Enkelzijdig: 50 ppm, Dubbelzijdig: 100 ipm (200, 300 dpi)	Enkelzijdig: 65 ppm, Dubbelzijdig: 130 ipm (200, 300 dpi)
Capaciteit papierbaan ⁶	100 vel (A4: 80 g/m ²)	
Achtergrondkleuren	Wit / Zwart (selecteerbaar)	
Optische resolutie	600 dpi	
Resolutie uitvoer ⁷ Kleur / Grijswaarden / Zwart-wit	50 to 600 dpi (adjust by 1 dpi increments), 1200 dpi (driver) ⁸	
Optische resolutie	Kleur: 24 bits, Grijswaarden: 8 bits, Zwart-wit: 1 bit	
Interface ⁹ / Vorm aansluiting	USB 3.0 (USB 2.0 / USB 1.1 compatibel) / USB: B-type	
Functie voor beeldverwerking	Uitvoer van meerdere beelden, automatische kleurdetectie, blanco-paginaherkenning, dynamische drempel (iDTC), geavanceerde DTC, SDTC, foutdiffusie, descreening, benadrukking, halftoon, drop-out kleur (geen/rood/groen/blauw/wit/verzadiging/aangepast), sRGB-uitvoer, perforaties verwijderen, tab van index bijsnijden, beeld splitsen, rechtzetten, randcorrectie, verticale strepen onderdrukken, bijsnijden, rasteren, statische drempel	
Voedingseisen	100 tot 240 V, ±10%	
Energieverbruik	In bedrijf: 36 W of minder (Slaapstand: 1,4 W of minder) Automatische stand-bymodus (UIT): 0,35 W of minder	In bedrijf: 43 W of minder (Slaapstand: 1,4 W of minder) Automatische stand-bymodus (UIT): 0,35 W of minder
Bedrijfsomgeving	Temperatuur: 5°C tot 35°C, relatieve vochtigheid: 20 tot 80% (zonder condensatie)	
Afmetingen (B x D x H basiseenheid) ¹⁰ / Gewicht	380 x 209 x 168 mm / 7,6 kg	
Meegeleverde software / Stuurprogramma's	PaperStream IP Driver (TWAIN en ISIS™), softwarebedieningspaneel, fouterstelgids, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft SharePoint (alleen internetdownload), ABBYY FineReader for ScanSnap™	
Milieutechnische naleving	ENERGY STAR® / RoHS ¹¹	
Overig	1 ultrasone detectiesensor voor invoer van meerdere vellen, papierdetectiesensor	

Alle namen, namen van fabrikanten, merken en productontwerpen zijn onderhevig aan speciale handelsmerken en zijn het handelsmerk van de fabrikant en/of het gedeponeerde handelsmerk van de respectieve eigenaars. Alle indicaties zijn niet-bindend. Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

¹ Kan langere documenten dan A4 scannen. Bij gebruik van PaperStream IP (TWAIN/ISIS) om te scannen op 200 dpi is de maximale scanlengte 5588 mm.

² Geschikt voor scannen van maximaal 3 kaarten tegelijk. (NB: invoer van meerdere kaarten met reliëfdruk is niet ondersteund).

³ De daadwerkelijke scansnelheden worden beïnvloed door de tijd die nodig is voor gegevensoverdracht en verwerking door de software.

⁴ JPEG gecompriïmeerde cijfers.

⁵ TIFF G4 gecompriïmeerde cijfers.

⁶ De maximumcapaciteit hangt af van het papiergewicht.

⁷ De maximale uitgangsresolutie kan variëren. Dit hangt af van de grootte van het scangebied en van de vraag of er enkel- of dubbelzijdig wordt gescand.

⁸ Er kunnen scanbeperkingen van kracht zijn als er in een hoge resolutie wordt gescand (600 dpi of hoger). Dit hangt af van de scanmodus, de documentgrootte en het beschikbare geheugen.

⁹ Aansluiting met USB3.0 / 2.0 vereist dat de USB-poort en hub USB3.0 / 2.0 ondersteunen. De scansnelheid is lager bij gebruik van USB1.1.

¹⁰ Exclusief ADF papiergeleider en stapelaar.

¹¹ PFU LIMITED, een onderneming van Fujitsu, heeft vastgesteld dat dit product voldoet aan RoHS-vereisten (2011/65/EU)



PFU (EMEA) Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited
Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Duitsland
Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italië
Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Spanje
Tel: +34 91 784 90 00

<http://emea.fujitsu.com/scanners>

FUJITSU