

42U open-frame serverrekast met 4 stijlen met instelbare diepte - plat verpakt met zwenkwielen, waterpas gesteld en kabelhaken

StarTech ID: 4POSTRACK42



Met het 4POSTRACK42 42U serverrek kunt uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur opbergen in een stevig rek met open framerek en verstelbare diepte.

Ontworpen voor gebruiksgemak biedt dit 42U rek gemakkelijk leesbare markeringen voor beide rekeenheden (U) en diepte, met vele diepte-instellingen (van 22 tot 40 inch) waardoor het rek gemakkelijk aan uw apparatuur kan worden aangepast.

Dit duurzame rek met 4 stijlen heeft een maximale statische belastbaarheid van 600 kg (1320 lbs) en voldoet aan diverse industriële rekstandaards (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) voor een universeel design dat geschikt is voor de meeste rekapparatuur.

Voor een complete rekoplossing waarmee u tijd bespaart en problemen voorkomt worden bij dit rek optionele accessoires geleverd zoals zwenkwielen, stelpoten en kabelhaken. Daarnaast zijn in de basis reeds gaten geboord om het rek, indien nodig, in de vloer vast te maken, waardoor u het rek geheel aan uw eigen omgeving kunt aanpassen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Duurzame opslag voor rackmonteerbare servers, KVM-switches en netwerkapparatuur
- Geschikt voor rackmonteerbare apparatuur die niet afzonderlijk beveiligd dient te worden
- Voor rackapparatuur in radio -of televisiestudio's, audio/video-montageruimtes

Eigenschappen

- 42U open-framesdesign
- Instelbare montagediepte tussen 22 en 40 inch
- Maximale statische belastbaarheid van 600 kg (1320 lbs)
- Gemakkelijk leesbare rekeenheid- (U) en dieptemarkeringen
- Inclusief zwenkwielen, stelpoten en kabelhaken
- Vorgeboorde gaten zodat het rek direct aan de vloer kan worden vastgemaakt
- Gemakkelijk in elkaar te zetten
- Plat verpakt voor gemakkelijk transport

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Rektype	Met 4 stijlen
Wielen	Inclusief
U-hoogte	42U
Type frame	Open Frame
Type voordeur	Open
Vergrendeling	Nee
Industriestandaarden	DIN 41494
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
Industriestandaarden	IEC 60297-3-100
Ventilator(en)	Nee
Draagvermogen	600 kg [1326 lb]
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Interne breedte	465 mm [18.3 in]
Interne hoogte	1871.5 mm [73.7 in]
Externe breedte	600 mm [23.6 in]
Externe hoogte	1971 mm [77.6 in]
Externe diepte	661.8 mm [26.1 in]
Gewicht product	38.5 kg [85.1 lb]
Maximale montagediepte	1016 mm [40 in]
Minimale montagediepte	558.8 mm [22 in]
Hoogte met wielen	2044 mm [80.5 in]
Plat verpakt	Ja
Verzendgewicht (verpakt)	41 kg [90.6 lb]
Meegeleverd	2 - Linker verticale rail
Meegeleverd	2 - Rechter verticale rail
Meegeleverd	2 - Basissteun
Meegeleverd	8 - Hoekgedeelte
Meegeleverd	4 - Middelste gedeelte
Meegeleverd	2 - Bovenste steun
Meegeleverd	48 - M8 bout
Meegeleverd	48 - M8 onderlegging
Meegeleverd	1 - Kruiskopschroevendraaier

Meegeleverd	50 - M6 kruiskopschroef
Meegeleverd	24 - Kabelhaak
Meegeleverd	24 - Haakmontageschroef
Meegeleverd	4 - Wielen
Meegeleverd	4 - Stelpoten
Meegeleverd	16 - M6 schroef
Meegeleverd	16 - M6 platte onderlegging
Meegeleverd	16 - M6 flensmoer
Meegeleverd	4 - Aardingsdraden

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

