

91 cm DisplayPort™ naar DVI actieve adapterconverterkabel – DP naar DVI 2560x1600 – zwart

StarTech ID: DP2DVIMM3BS



Met de DP2DVIMM3BS 91 cm lange, actieve DisplayPort-naar-DVI-converterkabel kunt u uw voor DisplayPort geschikte desktop of laptop direct aansluiten op een nabijgelegen DVI-scherm of -projector, waardoor u niet alleen geen extra adapters nodig hebt, maar ook de warboel van vele kabels vermijdt.

Voor gegarandeerde compatibiliteit met bijna elke DisplayPort-uitgang ondersteunt de actieve DisplayPort-naar-DVI-adapter multimode (DP++) en single-mode DisplayPort-signalen. In tegenstelling tot passieve adapters kan de DP2DVIMM3BS daarom worden gebruikt met grafische kaarten die niet geschikt zijn voor de verzending van multimode DP++ signalen, zoals ATI® Eyefinity-kaarten.

Omdat de converterkabel videoresoluties tot 2560x1600 ondersteunt, kunt u bovendien een DisplayPort-videobron op DVI aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De DP2DVIMM3BS wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Toepassingen

- Voor gebruik met single-mode DisplayPort-videobronnen die geen multimode DP++ signalen kunnen verzenden, zoals ATI® Eyefinity-videokaarten
- Sluit uw bestaande DVI-scherm (monitor, projector) aan op een DisplayPort-uitvoerapparaat
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

• Actieve DisplayPort naar DVI conversie

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Convertertype	Actief
Adapterstijl	Cable Adapter
Audio	Nee
Chipsetcode	PS171A
Connector A	1 - DisplayPort (20 pin) Male
Connector B	1 - DVI-D (25 pin) Male
Maximale kabellengte	0.9 m [3 ft]
Maximale digitale resoluties	2560x1600 (Dual link)
Ondersteunde resoluties	2560x1600 1920x1200 1920x1080
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Kleur	Zwart
Kabellengte	0.9 m [3 ft]
Lengte product	915 mm [36 in]
Breedte product	40 mm [1.6 in]
Hoogte product	15 mm [0.6 in]
Gewicht product	80.6 g [2.8 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	91.6 g [3.2 oz]
Meegelieferd	1 - Actieve DisplayPort naar DVI adapter

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

