

HDMI of DVI naar DisplayPort Actieve Adapter

StarTech ID: *HDMI2DP*



De HDMI2DP DVI of HDMI naar DisplayPort Adapter zet een HDMI, DVI of Mini DVI-ingangssignaal om in een DisplayPort(of Mini DisplayPort)-uitgang, wat de kosten bespaart van het upgraden van uw bronapparaat of aanschaffen van een nieuw scherm. De HDMI2DP ondersteunt volle HD-resoluties tot 1920x1200 en is een perfecte oplossing voor het aansluiten van apparaten met een HDMI-, DVI single-link of Mini-DVI-uitgang, zoals videokaarten (in een pc of laptop), spelcomputers of home-cinema receivers op uw DisplayPort-beeldscherm. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Toepassingen

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Blijf uw bestaande DisplayPort-monitor gebruiken met uw HDMI- of DVI-apparaat

Eigenschappen

- Ondersteuning volle HD-resoluties tot 1920x1200 (1080p)
- Slaat EDID-informatie op voor compatibiliteit tussen de bron en het scherm
- Ondersteunt niet-gecomprimeerde 2-kanaals audio via HDMI, zoals LPCM
- Omzetting van DVI- of mini-DVI-bronnen is mogelijk via extra kabels (niet meegeleverd)
- Compatibel met HDMI®, DVI / Mini DVI 1.0 op de ingang
- Ondersteunt DisplayPort / Mini DisplayPort 1.1a op de uitgang

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Convertertype	Formaatomzetting
Audio	Ja
Uitgangssignaal	DisplayPort
Connector A	1 - HDMI (19 pin) Female
Connector B	1 - DisplayPort (20 pin) Female
Maximale digitale resoluties	1920x1200 (50/60Hz)
Audiospecificaties	5.1 Surround-geluid
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	82 mm [3.2 in]
Breedte product	43 mm [1.7 in]
Hoogte product	23 mm [0.9 in]
Gewicht product	14 g [0.5 oz]
LED-indicatoren	1 - Rood Power-LED
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.5A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Vermogensopname	5W Max
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	5% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Verzendgewicht (verpakt)	0.2 kg [0.4 lb]
Meegleverd	1 - HDMI-naar-DisplayPort-adapter
Meegleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



RoHS Compliant
Available