

USB-stereoaudioadapter externe geluidskaat met SPDIF digitale audio

StarTech ID: ICUSBAUDIO2D



Met de ICUSBAUDIO2D externe USB-geluidskaat kunt u een S/PDIF digitale audio-uitgang en standaard 3,5 mm analoge audio-/microfoonaansluitingen toevoegen aan uw systeem via USB - een comfortabele manier om een interne geluidskaat te omzeilen of te vervangen zonder de computerbehuizing te moeten openen.

Voor thuisbioscoopgeluid biedt de USB DAC (digitale naar analoge converter) een 96 kHz / 24-bits bemonsteringsfrequentie voor zowel afspelen als opnemen, en een 3,5 mm S/PDIF-poort met ondersteuning van Dolby® digitaal 5.1 surround sound (AC3) en DTS® pass-through (NB: 5.1 surround sound wordt alleen ondersteund in Windows®).

Deze veelzijdige USB-audioadapter heeft een geïntegreerde 3,5 mm 4-standen TRRS-aansluiting voor uw koptelefoon of headset (koptelefoon/microfoon). En een gemakkelijke externe volumeregeling voor snelle aanpassingen, een hardware EQ switch ter versterking van lage of hoge tonen en een LED-statusbalk om de huidige bemonsteringsfrequentie weer te geven.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Toepassingen

- Sluit uw computer aan op een thuisbioscoop-audio-ontvanger via S/PDIF, zonder de behuizing te hoeven openen
- Voeg digitale audio-ondersteuning toe aan een Ultrabook™ of kleine-vormfactoriesysteem zonder interne uitbreidingsmogelijkheden
- Vervang of upgrade de geïntegreerde audio op een laptop of draagbare computer

Eigenschappen

- 96 kHz / 24-bits hifi USB audio
- S/PDIF digitale uitgang met AC3 (Dolby Digital) en DTS pass-through ondersteuning
- 5.1 surround sound ondersteund (alleen Windows®)
- 3,5 mm koptelefoon-/microfoonpoorten
- 4-standen TRRS headset met microfoonondersteuning
- Hardware volumeknop en EQ-boostschakelaar voor lage/hoge tonen
- LED's voor weergave van bemonsteringsfrequentie
- 40 cm USB-aansluitkabel

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Bustype	USB 2.0
Chipsetcode	VIA - VT1630A
Type connector(en)	1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Type connector(en)	1 - 3.5 mm Mini-Jack (4 Position) Female
Type connector(en)	1 - 3.5mm Mini-Toslink (SPDIF; Optical) Female
Type connector(en)	1 - USB A (4 pin) Male
Audiospecificaties	96 kHz / 24-bits bemonsteringsfrequentie
	Ca. 91 dB SNR (A-weging)
	16-100 ohm koptelefoonaansturing
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.8) Linux
Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Notitie	5.1 surround sound uitgangssignaal wordt alleen ondersteund in Windows
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	406.5 mm [16 in]
Lengte product	47 mm [1.9 in]
Breedte product	46 mm [1.8 in]
Hoogte product	16 mm [0.6 in]
Gewicht product	40 g [1.4 oz]
LED-indicatoren	1 - Power
LED-indicatoren	3 - Bemonsteringsfrequentie voor afspelen/opnemen
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Verzendgewicht (verpakt)	119 g [4.2 oz]
Meegelieferd	1 - USB-stereoaudioadapter
Meegelieferd	1 - Software-CD
Meegelieferd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

