

KVM-Console via USB 2.0 Draagbare Laptop Adapter

StarTech ID: NOTECONS01



De NOTECONS01 KVM-Console via USB 2.0 Draagbare Laptop Adapter maakt van uw notebook of netbook een draagbare serverconsole, waardoor u niet langer een groot, zwaar en onhandig beeldscherm, toetsenbord en muis hoeft mee te slepen. Deze adapter zet het VGA-sigitaal van een computer over naar een laptop en emuleert de muis- en toetsenborduitgangen van de laptop voor eenvoudige toegang en bediening van aangesloten servers, pc's of andere apparaten zonder eigen invoerapparatuur.

Deze draagbare, via USB gevoede adapter is compact uitgevoerd met de mobiele beheerder of reparateur in het achterhoofd. Er is voor de aansluiting op de meeste servers geen extra toebehoren en geen installatie van software nodig. Bovendien wordt deze adapter in zakformaat via USB gevoed door de server, zodat de accu van laptop langer meegaat.

De KVM-serverconsole laptopadapter zorgt voor een volledige controle van de aangesloten apparaten, biedt direct toegang tot het POST-scherm en de BIOS, en kan de volledige configuratie verzorgen van de aangesloten computer; beheerders kunnen een verbinding maken met een headless server of ander apparaat zonder een dure, op een rack gemonteerde LCD-console of monitor/toetsenbord/muis-combinatie te hoeven gebruiken.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Hoe werkt het?



"De USB KVM van StarTech.com zou weleens uw nieuwe beste vriend kunnen worden voor uitstapjes naar het datacenter ... u kunt het gebruiken van achter het rack. Dus als u problemen wilt afhandelen waarvoor kabels of netwerkverbindingen moeten worden verlegd ... kan dit product u veel tijd besparen."
- everythingUSB.com

Toepassingen

- Maakt grote, zware verrijdbare serverconsoles in de serverruimte of op netwerkklocaties overbodig
- Kosteneffectieve oplossing voor toepassingen waarbij speciale, op een rack gemonteerde LCD-consoles te duur zijn of te omslachtig te installeren
- Onderhoud van headless servers
- Mobiele reparatie van servers
- Onderhoud en reparatie van geld- of speelautomaten

Eigenschappen

- Compacte uitvoering met geïntegreerde KVM-kabels
- Geen externe voeding nodig – wordt via USB gevoed door de server
- Ondersteuning van meerdere platforms voor USB en PS/2 naar de server of KVM (PS/2 alleen voor toetsenbord)
- Firmware-upgrade mogelijk
- LED-indicatoren voor USB-, video- en toetsenbord/muis-verbinding
- Handmatig aanpassen van schermpositie, scherpste en beeldruis voor het instellen van optimale videoprestaties
- Snapshot-functie voor het vastleggen van schermafbeeldingen, foutmeldingen en activiteiten van uw server
- Speciale voorgeprogrammeerde sneltoetsen
- Mogelijkheid tot toetsenbordemulatie voor USB-, PS/2- en SUN-systemen
- Automatisch centreren van een 4x3-beeld op een breedbeeldscherm
- Automatische schaalaanpassing bij het vergroten of verkleinen van het weergavevenster op de console-PC (laptop) voor onmiddellijke, automatische compatibiliteit
- Handmatig aanpassen van het videosignaal zodat er gebruik kan worden gemaakt van oudere of industriële apparatuur – uniek voor een draagbare console
- Echte USB-muis-synchronisatie zorgt ervoor dat de aangesloten server nauwkeurige kan worden bediend

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	1
Ondersteunde platforms	USB and PS/2
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	Nee
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee
Console-aansluiting(en)	1 - USB A (4 pin) Male
Hostaansluitingen	1 - PS/2 (6 pin; Mini-DIN) Male
Hostaansluitingen	1 - USB A (4 pin) Male
Hostaansluitingen	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Male
IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1920x1200 @ 60Hz
Maximum aantal gebruikers	1
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9) Linux 2.6.x - 3.5.x (32/64bit)
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Breedte product	74 mm [2.9 in]
Hoogte product	15 mm [0.6 in]
Diepte product	115 mm [4.5 in]
Gewicht product	170 g [6 oz]
LED-indicatoren	1 - Gebruikersconsole / USB-verbinding
LED-indicatoren	1 - Host/server toetsenbord/muis-verbinding (USB,PS/2)
LED-indicatoren	1 - Host/server-videooverbinding (VGA)
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB

(verpakt)

Meegeleverd	1 - USB PS/2 KVM Console Adapter
Meegeleverd	1 - USB-kabel
Meegeleverd	1 - USB naar PS/2 Adapter
Meegeleverd	1 - USB-softwareleutel

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

