

KVM-console-naar-laptop USB 2.0 draagbare crash cart adapter met bestandsoverdracht

StarTech ID: NOTECONS02



Met de NOTECONS02 draagbare USB-crash cart adapter kunt u uw laptop veranderen in een draagbare console voor rekservern, pc's, betaalautomaten, kiosken en nog veel meer, nu met geïntegreerde lokale bestandsoverdracht. Sluit gewoon de crash cart adapter aan op uw laptop met de meegeleverde USB-kabel en sluit dan de geïntegreerde USB- en VGA-kabels aan op uw server voor directe BIOS-level-besturing.



Snel verbinding maken

Maak in een paar seconden verbinding. De crash cart adapter biedt geïntegreerde VGA- en USB-kabels voor aansluiting op de server en wordt geleverd met een USB-kabel voor aansluiting op uw laptop.

Los problemen met uw apparaten sneller op met een flexibele software-interface waarmee u bestanden van uw laptop naar de server kunt overbrengen, screenshots kunt maken en het beeldscherm op vol scherm of op een kleiner formaat kunt instellen, en dit zonder ooit schuifbalken te hoeven gebruiken.

Universeel verbinding maken

Voor deze USB crash cart adapter hoeft er geen software op de server te worden geïnstalleerd. De adapter kan op iedere PC of apparaat met een VGA- en USB-poort worden aangesloten voor besturing op BIOS-niveau.

Met draagbaarheid voor de mobiele beheerder of reparateur in gedachten beschikt deze adapter in zakformaat over een robuust ontwerp dat gemakkelijk in uw laptop past en geen extra accessoires behoeft om te kunnen worden aangesloten.

Dankzij deze draagbare crashkaart kunt u met enkel een laptop met een headless apparaat verbinding maken en hoeft u geen grote, vreemde, traditionale crashkaart mee te sleuren om problemen op te lossen en uw systemen te onderhouden.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Perfect voor mobiele systeembeheerders die zich naar meerdere serverruimtes verplaatsen
- Bevrijd u van de noodzaak voor een grote crashkaart in uw serverruimte
- Gebruik voor consoletoegang voor volledige serverrekken of waar geen rekconsole kan worden gebruikt
- Onderhoud headless servers
- Onderhoud en reparatie van geld- of speelautomaten

Eigenschappen

- Compact met geïntegreerde KVM-kabels
- Ondersteunt het delen van bestanden tussen uw laptop en de aangesloten server
- Directe BIOS-level-besturing
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- Zelfgevoed - Haalt voeding uit de USB-verbinding van de server
- LED-indicatoren voor USB-, video- en toetsenbord/muis-verbinding
- Automatische video-aanpassing wanneer de grootte van het beeldscherm wordt aangepast - geen schuifbalken
- Dankzij de snapshot-functie kunt u screenshots maken
- Handmatige videoaanpassingen ter controle van de beeldpositie, scherpte en beeldgeluid voor optimale performance
- Speciale voorgeprogrammeerde sneltoetsen
- Automatisch centreren van een 4x3-beeld op een breedbeeldscherm
- Dankzij handmatige video-uitschakelingsaanpassingen kan het apparaat met verouderde en industriële apparaten werken
- Echte USB-muis-synchronisatie zorgt ervoor dat de aangesloten server nauwkeurige kan worden bediend

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	1
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	Nee
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee
Console-aansluiting(en)	1 - USB Mini-B (5 pin) Female
Hostaansluitingen	1 - USB A (4 pin) Male
Hostaansluitingen	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Male
IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1920x1200 @ 60Hz
Maximum aantal gebruikers	1
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9) Linux 2.6.x - 3.5.x (32/64bit)
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	416 mm [16.4 in]
Kabellengte	1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Breedte product	74 mm [2.9 in]
Hoogte product	15 mm [0.6 in]
Diepte product	115 mm [4.5 in]
Gewicht product	170 g [6 oz]
LED-indicatoren	1 - Gebruikersconsole / USB-verbinding
LED-indicatoren	1 - Host/server toetsenbord/muis-verbinding (USB)
LED-indicatoren	1 - Host/server-videoverbinding (VGA)
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB

(verpakt)

Meegeleverd	1 - USB crash cart adapter
Meegeleverd	1 - USB A-naar-mini-B-kabel
Meegeleverd	1 - USB-softwareleutel

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

