

USB 2.0 KVM console - draagbare laptop Crash cart adapter met bestandsoverdracht & video-opname

StarTech ID: NOTECONS02X



Met deze robuuste en draagbare USB crash cart adapter kunt u uw laptop veranderen in een draagbare console voor toegang tot servers, desktops en laptops alsmede pinautomaten, kiosken of elke andere computer met zowel VGA- als USB-poorten.

Deze adapter ondersteunt ook lokale bestandsoverdracht en video-opnames, die in de software zijn geïntegreerd.

Maximale duurzaamheid

Deze crash cart adapter is speciaal ontworpen voor maximale duurzaamheid. De adapter heeft een robuuste, rubberen behuizing die schokken opvangt als men hem per ongeluk laat vallen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over onverwachte situaties.

Probleemloze bediening

Verhelp problemen met uw apparaten snel en gemakkelijk. Sluit de crash cart adapter gewoon aan op uw laptop met de meegeleverde USB-kabel, en sluit dan de geïntegreerde USB- en VGA-kabels aan op uw server.

De crash cart adapter heeft een flexibele software-interface voor robuuste prestaties. Zo kunt u bestanden van uw laptop naar de server kopiëren, activiteiten met het aangesloten apparaat bewaken en opnemen als video voor archiverings- en opleidingsdoeleinden en screenshots maken en het beeldscherm op vol scherm of op een kleiner formaat instellen, zonder schuifbalken te hoeven gebruiken.

Compacte mobiliteit

Dankzij deze draagbare crash cart adapter kunt u met slechts één laptop verbinding maken met een headless apparaat en hoeft u geen onhandige, traditionale crash cart voor serverruimtes mee te slepen. Met optimale draagbaarheid voor uw mobiele administratie of reparaties in gedachten, heeft deze adapter in zakformaat een

compacten lichtgewicht design, waardoor de adapter gemakkelijk in uw laptop tas past.

De adapter wordt via USB gevoed, zodat u geen voedingsadapter meer hoeft mee te nemen. Bovendien zijn de KVM-kabels op de crash cart adapter aangesloten zodat u geen extra accessoires nodig heeft om deze met uw server te verbinden. De geïntegreerde kabels zijn voorzien van een trekcontlasting, om slijtage of breuk te voorkomen.

Universele connectiviteit

Voor deze USB crash cart adapter heeft u geen software op de server te installeren. De adapter kan op elke pc of elk apparaat met een VGA- en een USB-poort worden aangesloten voor besturing op BIOS-niveau.

De NOTECONS02X wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Applications

- Reis naar afgelegen serverruimtes om ter plaatse onderhoud uit te voeren aan vele verschillende servers en terminals
- Houd uw routinematige diagnoses en reparaties mobiel, door vervanging van een logge crash cart
- Krijg volledige consoletoegang tot servers in kleine ruimtes, of overvolle server racks, waar een vast geïnstalleerde console niet haalbaar is
- Voer onderhoud uit aan headless servers of andere computers, zoals pinautomaten en VLT-terminals, die geen scherm, toetsenbord of muis ondersteunen

Features

- Duurzame prestatie en rubberen behuizing
- Maximale mobiliteit met een compact design, geïntegreerde KVM-kabels en USB-voeding
- Probleemloze instelling met plug & play installatie
- Geïntegreerde kabels met trekcontlasting ter voorkoming van slijtage of breuk
- Ondersteunt het delen van bestanden en video-opnames tussen uw laptop en de aangesloten server
- Geoptimaliseerde weergave met automatische aanpassing van de afmetingen van het videovenster, zodat geen schuifbalken meer nodig zijn
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- LED-indicatie voor USB, video en consolekoppeling
- Geschikt voor verouderde en industriële apparaten

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Breedte product	2.9 in [74 mm]
Diepte product	4.5 in [115 mm]
Gewicht product	6 oz [170 g]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Kabellengte	16.4 in [416 mm]
Kabellengte	1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Audio	Nee
Inclusief kabels	Ja
KVM-poorten	1
Multi-monitor	Nee
Ondersteunde platforms	USB
Op elkaar aansluitbaar	Nee
PC-videotype	VGA
Rack-monteerbaar	Nee
IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1920x1200 @ 60Hz
Maximum aantal gebruikers	1
Console-aansluiting(en)	1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk Input
Hostaansluitingen	1 - USB A (4-polig) Mannelijk
Hostaansluitingen	1 - VGA (15-polig; D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Besturingssystemen	Windows® 10 (32/64bit), 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.10) Linux 2.6.x - 3.5.x (32/64bit)
LED-indicatoren	1 - Gebruikersconsole / USB-verbinding
LED-indicatoren	1 - Host/server toetsenbord/muis-verbinding (USB)
LED-indicatoren	1 - Host/server-videooverbinding (VGA)
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	0.8 lb [0.4 kg]
Meegeleverd	1 - Robuuste crash cart adapter
Meegeleverd	1 - USB A naar Mini-B kabel
Meegeleverd	1 - USB-software sleutel
Meegeleverd	1 - Verkorte handleiding

Certifications, Reports and Compatibility

