

4-port DisplayPort KVM-switch met Mouse Roaming en Multi-View / Picture-in-Picture, 4K 60Hz, USB 3.0 hub (5Gbps), Hotkey Bediening, TAA Compliant

Productcode: P4AD122M-KVM-SWITCH



Stroomlijn complexe workflows door tot vier DisplayPort-computers te beheren met één toetsenbord, muis en display. Met ondersteuning voor echte 4K 60Hz (4:4:4)-resolutie levert deze multiview KVM scherpe tekst en nauwkeurige visuals op Windows-, macOS- en Linux-werkstations.

Behoud volledig systeemoverzicht en reageer sneller door meerdere systemen tegelijk te bekijken. Flexibele displaymodi zoals Quad-View, Picture-in-Picture (PiP) en Picture-by-Picture (PbP) maken het mogelijk om alle vier de bronnen te monitoren en te vergelijken.

Schakel naadloos tussen systemen met mouse roaming zonder latency en zonder zwart scherm. Continue video-output houdt alle systemen permanent zichtbaar en voorkomt vertragingen door schakelmomenten of auto-scan cycli, wat onderbrekingen vermindert in controleruimtes, industriële omgevingen en andere tijdkritische toepassingen.

Pas de KVM aan je omgeving aan met meerdere schakelmethoden. Gebruik knoppen op het frontpaneel, toetsenbord-hotkeys, mouse roaming, muiszijtoetsen of seriële besturing via RJ-11 of USB-C ter ondersteuning van hands-on gebruik, remote management of geautomatiseerde workflows.

Spiegel de KVM-output gelijktijdig naar twee displays via DisplayPort en HDMI. Gebruik een lokale desktopmonitor voor hands-on bediening terwijl hetzelfde beeld wordt weergegeven op een groter wandgemonteerd scherm voor monitoring of teamzichtbaarheid. Deze dual console output verbetert zichtbaarheid, samenwerking en redundantie zonder externe splitters of extra hardware.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor controleruimtes en network operations centers die meerdere systemen gelijktijdig moeten monitoren en beheren
- Ontworpen voor industriële en beveiligingsomgevingen waar schakelen zonder latency, continue video-output en flexibele bedieningsmethoden cruciaal zijn voor het behouden van realtime systeemoverzicht
- Voor gebruikers of beheerders die een lokale werkplek nodig hebben voor hands-on bediening, terwijl hetzelfde beeld gelijktijdig wordt gespiegeld naar een groter display voor teammonitoring of samenwerking

Eigenschappen

- **4-Poorts Multiview KVM-Switch**: Bedien tot vier DisplayPort-computers met één USB-toetsenbord, muis en DP-monitor; Ondersteunt 4K 60Hz (4:4:4) voor scherpe tekst en visuals op professionele workstations; Werkt met Windows, macOS en Linux
- **Meerdere Displaymodi voor Maximale Productiviteit**: Verhoog efficiëntie en overzicht door tot vier computers tegelijk te bekijken en beheren met Full Screen, Quad-View, Picture-in-Picture (PiP) en Picture-by-Picture (1+3 of 3+1 PbP) modi
- **Naadloze Mouse Switching Zonder Vertraging**: Schakel direct tussen computers met mouse roaming, zonder zwart scherm of latency; Continue video-output zorgt voor een vlotte workflow in controleruimtes en industriële omgevingen
- **Stem Switching Af Op Uw Workflow**: Schakel systemen via frontpaneelknoppen, hotkeys, mouse roaming, zijtoetsen van een muis, of seriële besturing via RJ-11 of USB-C, ideaal voor zowel handmatige bediening als automatisering
- **Dual Console Video Outputs Voor Extra Flexibiliteit**: Geef dezelfde KVM-output gelijktijdig weer op twee monitoren (1x DP / 1x HDMI) zonder extra hardware, ideaal voor een beter overzicht, samenwerking en continue beschikbaarheid in kritische omgevingen

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

Audio	Ja
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	1
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Video Revision	DisplayPort 1.2
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	USB 5Gbps
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
MTBF	130,000 Uren

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	3 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	1 - DisplayPort
	1 - Connector DC voeding (type M, buiten 5,5 binnen 2,1)
	1 - HDMI

Hostaansluitingen		1 - USB 2.0 Type-C
		1 - RJ-11
		4 - DisplayPort
		4 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Software		
	Besturingssystemen	Vereist geen Drivers of Software
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Mouse roaming werkt uitsluitend in Quad View en Picture-by-Picture (PbP) modi
		Auto Scan werkt uitsluitend in Full Screen-modus
Indicatoren		
	LED-indicatoren	4 - Host Connectie LED:
		Groen: Geeft aan dat een hostverbinding is gedetecteerd
		Rood: Geeft aan dat de PC-poort is geselecteerd voor Console View
		Blauw: Geeft aan dat de PC-poort is geselecteerd voor Picture-in-Picture (PiP) weergave
		1 - Status-LED:
		Continu groen: KVM-switch is ingeschakeld
		Uit: KVM-switch krijgt geen stroom
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1.0A
	Uitgangsspanning	12V DC

Uitgangsstroom	3A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	36W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium en staal
Lengte product	8.7 in [220 mm]
Breedte product	5.1 in [130 mm]
Hoogte product	1.6 in [40 mm]
Gewicht product	37.1 oz [1050 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	9.3 in [23.5 cm]
Breedte Verpakking	14.4 in [36.5 cm]
Hoogte Verpakking	3.0 in [7.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.6 lb [1.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - KVM-switch
	1 - universele voedingsadapter (NA/EU/GB/ANZ)
	1 - Set rubberen voetjes

1 - Product Documentatie

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.