

PCI naar PCI Express Adapterkaart

StarTech ID: PCI1PEX1



Met de PCI1PEX1 PCI naar PCI Express-adapterkaart kunt u gebruik maken van low profile PCIe-uitbreidingskaarten in een PCI-slot van een server of desktopcomputer. De adapter wordt geïnstalleerd in een 32-bits PCI-slot en ervoor in de plaats krijgt u een low profile x1 PCIe-slot; een extra standaard bracket wordt meegeleverd voor installatie in een uitbreidingsslot van een grotere desktopcomputer of server die plaats biedt aan een full-size kaart.

De PCI naar PCI Express adapter heeft een innovatief bracket-ontwerp dat ervoor zorgt dat de low profile PCI Express-kaart stabiel wordt vastgezet in het aangepaste slot. Het is een veelzijdige en voordelige oplossing om de bruikbaarheid van oudere PCI-moederborden te verlengen of low profile PCIe-kaarten te kunnen gebruiken waarvan er geen PCI-equivalenten bestaan.

Toepassingen

- Gebruik nieuwere PCI Express-kaarten in een ouder systeem met alleen PCI
- Installeer een low profile / half-height PCI Express-kaart in een standaard PCI-systeem
- Upgrade uitbreidingskaarten zonder het hele systeem te hoeven upgraden

Eigenschappen

- Innovatief bracket-ontwerp past zich aan de bestaande low profile / half-height bracket van de PCI-kaart aan en zet deze vast
- Voldoet aan de PCI-specificaties (rev. 2.3) met maximaal 133 MB/s aan beschikbare bandbreedte
- Inclusief 4-polige stroomaansluiting voor universele PCI-kaarten (3,3V / 5V)
- Voldoet aan de PCI-naar-PCIe Bridge Architecture-specificaties revisie 1.2
- Geen drivers of software nodig

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	1
Interface	PCI Express
Bustype	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard
Chipsetcode	Pericom - PI7C9X111SL
Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (Universal 3.3 & 5V; 32-bit) Male
Interne poorten	1 - PCI Express x1 Slot Female
Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Lengte product	135 mm [5.3 in]
Breedte product	60 mm [2.4 in]
Hoogte product	20 mm [0.8 in]
Gewicht product	27 g [1 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 85°C(32°F to 185°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 95°C(14°F to 203°F)
Vochtigheid	0% - 95% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	120 g [4.2 oz]
Meegelieferd	1 - PCI naar PCI Express Kaart
Meegelieferd	1 - Extra standaard montagebracket
Meegelieferd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



RoHS Compliant
Available