

4-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART

StarTech ID: PCI4S550N



De PCI4S550N 4-poort PCI Seriële kaart zet een vrije PCI-slot om in vier RS232 seriële poorten - een kosteneffectieve oplossing voor het aansluiten van nieuwe of oudere seriële randapparatuur met ondersteuning voor overdrachtsnelheden tot 115 kbit/s.

De PCI Seriële kaart is een perfecte oplossing voor het op uw systeem aansluiten van seriële modems, POS-apparaten, PDA's, digitale camera's, printers, ISDN-terminal-adapters en nog veel meer, zonder dat u uw randapparatuur hoeft te upgraden wegens compatibiliteit met nieuwere normen (zoals USB).

De Seriële PCI-kaart bespaart tijd en moeite daar deze beschikt over plug-and-play en in een paar minuten kan worden geïnstalleerd. De kaart ondersteunt de besturingssystemen Windows® 7, Server 2008 R2, Vista, XP, ME, 2000, 98, 95, NT4, 3.1, DOS® en Linux®. De seriële kaart biedt bovendien IRQ-sharing, dat zorgt voor gemakkelijke, probleemloze verbindingen, stabiliteit en betrouwbare prestaties.

Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)
- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)
- Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)
- Casino (gokkasten, speelautomaten)
- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
- Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)
- Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)
- ISDN-netwerken

Eigenschappen

- Ondersteuning voor RS-232 seriële interface
- Inclusief drivers voor Linux® en alle versies van Windows®
- IRQ-sharing zorgt voor een effectief gebruik van hulpbronnen en voorkomt conflicten
- 16-byte FIFO-buffer zorgt voor snelle gegevensoverdracht bij multitasking
- 5, 6, 7, 8-bits tekenselectie
- Even, oneven, geen of geforceerde pariteit

Technische specificaties

Warranty	Lifetime
Poorten	4
Interface	Serieel
Bustype	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Industriestandaarden	PCI 2.1
Chipsetcode	ASIX/MosChip - MCS9845CV
Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (Universal 3.3 & 5V; 32-bit) Male
Externe poorten	4 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Male
Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	115,2 kbit/s
FIFO	32 Bytes
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, 2000, 98SE, 95, DOS Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 Linux
Lengte product	120 mm [4.7 in]
Breedte product	20 mm [0.8 in]
Hoogte product	120 mm [4.7 in]
Gewicht product	204 g [7.2 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid	5~85% RH
Verzendgewicht (verpakt)	0.2 kg [0.5 lb]
Meegleverd	1 - 2-poort PCI 16550 Seriële Kaart
Meegleverd	1 - Bracket met 2 DB9-poorten
Meegleverd	1 - Driver-CD
Meegleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

