

4-poorts PCI SuperSpeed USB 3.0-adapterkaart met SATA-/SP4-voeding

StarTech ID: PCIUSB3S4



De PCIUSB3S4 4-poorts PCI-naar-USB 3.0-kaart zorgt ervoor dat oudere PCI-sleuven de SuperSpeed USB 3.0-standaard ondersteunt, waarmee gegevensoverdrachtssnelheden tot 5 Gbps bereikt kunnen worden. Door USB 3.0-apparaten met deze kaart te gebruiken worden gegevensoverdrachtssnelheden met maximaal 1,3 Gbps beschikbare bandbreedte (PCI-buslimiet) verhoogd - meer dan de dubbele performance in vergelijking met een USB 2.0-verbinding.

Deze veelzijdige USB 3.0-adapter bevat een optionele SATA-voedingsconnector waarmee iedere USB-poort maximaal 900 mA voeding kan leveren aan aangesloten USB 3.0-apparaten - zelfs geschikt voor de meest naar voeding snakkende apparaten.

Een perfecte oplossing voor oudere op PCI gebaseerde systemen of computers die alleen nog maar PCI-uitbreidingssleuven hebben. Dankzij deze kaart blijven dergelijke systemen relevant en actueel met de laatste USB-technologie. De kaart is ook achterwaarts compatibel met USB 2.0- en 1.x-apparaten, waardoor het niet alleen werkt met toekomstige USB 3.0-apparaten maar ook met oudere apparaten.

De PCIUSB3S4 4-poorts PCI USB 3.0-kaart valt onder de levenslange garantie van StarTech.com en heeft gratis levenslange technische assistentie.

Toepassingen

- Voeg USB 3.0-functionaliteit toe aan een ouder op PCI gebaseerd systeem
- Breid systeem mogelijkheden uit door externe USB-poorten toe te voegen
- Maak SuperSpeed USB 3.0-gegevenscommunicatie voor externe opslagapparaten en audio/video-apparaten mogelijk

Eigenschappen

- 4 externe SuperSpeed USB 3.0-poorten
- Biedt maximaal 900 mA voeding over USB 3.0
- Ingebouwde optionele SATA-voedingsaansluiting voor via USB gevoede apparaten
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0/1.x-apparaten
- Voldoet aan de USB 3.0-basisspecificaties 1.0 en xHCI-specificatie 0.95
- Compatibel met PCI-specificatie 3.0
- Inclusief low profile / half-height montagebracket

Technische specificaties

Warranty	Lifetime
Interface	USB 3.0
Bustype	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Chipsetcode	NEC uPD720202
Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (Universal 3.3 & 5V; 32-bit)
Interne poorten	1 - SATA Power (15 pin) Plug
Interne poorten	1 - SP4 (4 pin; Small Drive Power) Plug
Externe poorten	4 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Female
Maximale overdrachtsnelheid	1,3 Gbit/s (PCI-bus)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare PCI-sleuf
Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare SATA- of Floppy-voedingsconnector
Kleur	Rood
Lengte product	133 mm [5.2 in]
Breedte product	20 mm [0.8 in]
Hoogte product	65 mm [2.6 in]
Gewicht product	80 g [2.8 oz]
Bedrijfstemperatuur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-25°C to 70°C (13°F to 158°F)
Vochtigheid	15% - 90% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	0.2 kg [0.5 lb]
Meegeleverd	1 - PCI USB 3.0-adapter
Meegeleverd	1 - Low-profile bracket
Meegeleverd	1 - Driver-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

