

1-poort PCI Express IDE Controllerkaart

StarTech ID: PEX2IDE



Deze PCI Express IDE Controllerkaart biedt een voordelige manier om oudere schijven te gebruiken met moderne computers door een PCI Express-poort om te zetten in een IDE-poort. De IDE-controllerkaart werkt met overdrachtsnelheden tot 133 MB/s en ondersteunt PIO 0/1/2/3/4 en UDMA 33/66/100/133. Met de kaart kunt u op efficiënte wijze een IDE-kanaal toevoegen met ondersteuning voor twee IDE-schijven op hetzelfde kanaal. De PCI Express IDE-controllerkaart met tweevoudig profiel wordt geleverd met zowel een standaard als een low profile / half-height bracket voor aanpassing aan systemen met kleine vormfactor.

Toepassingen

- Voeg een IDE-poort toe aan een computersysteem
- Vervang een defecte IDE-poort
- Voeg een IDE-poort toe voor het aansluiten van oudere ATA-apparaten, zoals harde schijven en tapedrives

Eigenschappen

- 2-kanaals IDE-poort ondersteunt twee schijven
- Ondersteuning voor 48-bit LBA
- Ondersteunt ATA/ATAPI-commando's
- Ondersteunt UDMA-6 voor overdrachtsnelheden tot 133 MB/s
- Inclusief low profile montagebracket

Technische specificaties

Warranty	Lifetime
Poorten	1
Interface	IDE
Bustype	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Chipsetcode	JMicron - JMB368
Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Male
Interne poorten	1 - IDE (40 Pin; EIDE/PATA) Male
LBA-ondersteuning	48-bit
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows® Server 2012, 2008 R2
Systeem- en kabelvereisten	Vrije PCI Express-uitbreidingsslot
Verzendgewicht (verpakt)	0.2 kg [0.4 lb]
Meegeleverd	1 - PCI Express IDE Controllerkaart
Meegeleverd	1 - IDE-kabel
Meegeleverd	1 - Low-profile bracket
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

