

PCI Express naar 2 PCI & 2 PCIe uitbreidingsbehuizingssysteem - volle lengte

StarTech ID: PEX2PCIE4L



Het PEX2PCIE4L PCI/PCI Express uitbreidingschassis is een snelle en eenvoudige I/O-uitbreidingsoplossing voor bijna alle PCI Express (PCIe)-systemen. Het toevoegen van PCI/PCIe-kaarten aan een server of werkstation, of het bieden van de mogelijkheid om kaarten uit te wisselen tussen een mobiele en desktopconfiguratie, is een voordelige en tijdsbesparende oplossing voor het maximaliseren van de I/O-capaciteit van uw systeem.

Het externe uitbreidingschassis voegt twee PCI-sleuven met volle lengte (38 cm) (32-bits/33 MHz), en twee PCIe x1 (single lane) sleuven toe aan een hostcomputer via één PCI Express-verbinding. Dankzij de totale bandbreedte van max. 250 MBps van de PCIe x1 hostcontrollerkaart kan de computer fungeren alsof de uitbreidingschassiskaarten direct op het moederbord zijn aangesloten.

Voor mobiele toepassingen kan het uitbreidingschassis worden aangesloten op een de ExpressCard-laptop via StarTech.com's [ExpressCard verbindingskabel](#) (EC2PCI), waardoor u geen verschillende kaartadapter voor uw laptop hoeft te kopen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Ideaal voor systeemtesters en technici die regelmatig PCI- of PCIe I/O-kaarten uitwisselen
- Breid de PCI- en PCI Express I/O-capaciteit van bestaande systemen uit
- Breid de PCI en PCI Express I/O-capaciteit van een laptop uit door de aanschaf van de optionele EC2PCI adapterkabel
- Voeg kaarten met volle lengte of volle hoogte toe aan een kleine-vormfactoriesysteem
- Bied PCI-ondersteuning van systemen met alleen PCIe-sleuven

Eigenschappen

- Uitbreidingsbay met 2 PCI-poorten (32-bits/33 MHz), en 2 PCIe single lane poorten (250 MBps)
- PCI/PCIe-uitbreidingssysteem met eigen voeding met een aan/uit-knop
- Robuuste stalen constructie voldoet aan de eisen voor industriële en serveromgevingen
- Ondersteunt zowel 5 V als 3,3 V add-in kaarten met volle lengte
- Voldoet aan PCI 2.3 en PCIe 1.1 specificaties
- Ondersteunt Advance Error Reporting inclusief ECRC-ondersteuning
- Ondersteunt extra lange (38 cm) add-in kaarten

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Interface	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Bustype	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Chipsetcode	Texas Instruments - XIO200A + XIO3130
Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Male
Externe poorten	2 - PCI / PCI-X (Universal 3.3 & 5V; 32-bit) Slot Female
Externe poorten	2 - PCI Express x1 Slot Female
Maximale overdrachtsnelheid	250 Mbps
Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Notitie	Dit product heeft een compatibiliteitsprobleem met Silicon Image SATA controllers op een AMD-platform
Notitie	Het maximale energieverbruik van de adapterkaarten die in deze uitbreidingsbox worden gebruikt, is 36 W. Kaarten kunnen niet goed werken als hun totale energieverbruik groter is dan het maximale energieverbruik
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	382 mm [15 in]
Breedte product	137 mm [5.4 in]
Hoogte product	143 mm [5.6 in]
Gewicht product	2 kg [4.4 lb]
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	115 ~ 230 AC
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	3A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 75°C (-40° to 167°F)
Vochtigheid	5% tot 95% rel. luchtvochtigheid

Verzendgewicht (verpakt)	2.1 kg [4.6 lb]
Meegeleverd	1 - PCI-uitbreidingsbox
Meegeleverd	1 - PCI Express-kaart
Meegeleverd	1 - 91 cm lange DVI-D-kabel
Meegeleverd	1 - Low-profile bracket
Meegeleverd	1 - Set schroeven
Meegeleverd	3 - Voedingskabel (NA/GB/EU)
Meegeleverd	1 - Voedingsadapter
Meegeleverd	1 - Software-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

