

PCI Express PCIe seriële combokaart met 4 poorten - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485

StarTech ID: PEX4S232485



Met de PEX4S232485 PCI Express PCIe seriële combokaart met 4 poorten - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485 kunt twee RS232 en twee RS422/485 seriële poorten aan uw pc toevoegen door middel van een PCI Express-uitbreidingsleuf.

Deze PCI Express seriële kaart is een eenvoudige kaartoplossing die met bijna elk serieel communicatieprotocol compatibel is en RS-232, RS-422, RS-485 2-draads of RS-485 4-draads bedrijfsmodi ondersteunt.

Deze seriële kaart met 4 poorten is een flexibele oplossing voor het toevoegen van seriële poort aan volledige of kleine-vormfactoriesystemen en wordt geleverd met zowel low-profile als full-profile steunen, terwijl de meegeleverde breakout-kabel een warboel aan kabelaansluitingen voorkomt.

Gedekt door een StarTech.com levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Toepassingen

- Bedienen en bewaken van industriële machines in een productielijn of op een fabrieksvloer
- POS-toepassingen in supermarkten of ander winkels voor het aansturen van toetsenborden, kassalades, bonprinters, kaartlezers, weegschalen en verhoogde uitstallingen
- Werkplekken aan de balie van een bank in standaard of low profile versies, voor het aansturen van de seriële apparatuur zoals kassalades, kaartlezers, printers, toetsenborden / pinapparaten, pentabletten
- Zelfbedieningsautomaten en seriële apparaten, zoals weegschalen, touchscreens, magnetische kaartlezers, barcodescanners, bonprinters, labelprinters

Eigenschappen

- Seriële combokaart met 4 poorten (2 x RS232, 2 x RS422/485)
- RS232 dataoverdrachtsnelheden tot 460 Kbps
- Ondersteunt 2-draads / 4-draads RS485-modi
- 256-byte FIFO per zender en ontvanger
- Standaard en low-profile steun meegeleverd
- Voldoet aan PCI-Express Specification 1.0a
- Ondersteunt PCI Energiebeheer 1.1

Technische specificaties

Warranty	Lifetime
Poorten	4
Interface	Serieel
Bustype	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Dongle (meegeleverd)
Chipsetcode	SystemBase - SB16C1052PCI
Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Male
Externe poorten	4 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Male
Seriële protocol	RS-232/422/485
Max. baudrate	460,8 kbit/s
Databits	5, 6, 7, 8
FIFO	256 Bytes
Flow-control	Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS
Pariteit	None, Odd, Even, Space, Mark
Stopbits	1, 1.5, 2
Ondersteunde protocollen	RS-232, RS-422, RS-485 2-wire / 4-wire
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 Linux 2.6.x
Systeem- en kabelvereisten	Vrije PCI Express-slot
Lengte product	134 mm [5.3 in]
Breedte product	14 mm [0.6 in]
Hoogte product	69 mm [2.7 in]
Gewicht product	67.4 g [2.4 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 100°C (32°F to 212°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 150°C (32°F to 302°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	390 g [13.8 oz]
Meegeleverd	1 - PCI Express seriële combokaart
Meegeleverd	1 - Breakout-kabel
Meegeleverd	1 - Low-profile bracket
Meegeleverd	1 - Driver-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

