

4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16550 UART

StarTech ID: PEX4S553



Met de PEX4S553 4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16550 UART maakt u van een enkele PCI-Express-slot vier RS232 (DB9) seriële poorten. Deze 4-poort seriële adapterkaart is voorzien van een native ontwerp met enkele chip, waarmee u de volledige capaciteit van PCI Express (PCI-E) benut en de belasting op de CPU met maar liefst 48% wordt verminderd ten opzichte van conventionele seriële kaarten. De RS232 Seriële Card wordt geleverd met 4 half-height/low-profile brackets, waardoor de kaart kan worden geïnstalleerd in vrijwel elke computerbehuizing, ongeacht de vormfactor. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

Toepassingen

- POS-toepassingen in supermarkten of ander winkels voor het aansturen van toetsenborden, kassalades, bonprinters, kaartlezers, weegschalen en verhoogde uitstallingen
- Werkplekken aan de balie van een bank in standaard of low profile versies, voor het aansturen van de seriële apparatuur zoals kassalades, kaartlezers, printers, toetsenborden / pinapparaten, pentabletten
- Zelfbedieningsautomaten en seriële apparaten, zoals weegschalen, touchscreens, magnetische kaartlezers, barcodescanners, bonprinters, labelprinters
- Standaard geldautomaten voor het aansturen van toetsenborden, bonprinters, kaartlezers, de controle touchscreen LCD's, camerabesturing, etc.
- Besturing van meerdere bewakings- / beveiligingscamera's in parkeergarages, kantoren, etc.

Eigenschappen

- Vier high-speed RS232 seriële poorten met overdrachtsnelheden tot 128000 bit/s
- 256-byte FIFO per zender en ontvanger

Technische specificaties

Warranty	Lifetime
Poorten	4
Interface	Serieel
Bustype	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Chipsetcode	ASIX/MosChip - MCS9904CV-AA
Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Male
Externe poorten	4 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Male
Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	128 Kbps
Databits	5, 6, 7, 8
FIFO	256 bytes
Pariteit	5, 6, 7, 8
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 Mac OS® 10.10 Linux
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Kleur	Groen
Lengte product	120 mm [4.7 in]
Breedte product	130 mm [5.1 in]
Hoogte product	19 mm [0.7 in]
Gewicht product	80 g [2.8 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	0.2 kg [0.5 lb]
Meegeleverd	1 - 4-poort PCI Express RS232 Seriële Kaart
Meegeleverd	1 - Bracket met 2 mannelijke DB9-poorten
Meegeleverd	4 - Low-profile brackets
Meegeleverd	1 - Driver-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

