

Cisco Compatibele Gigabit RJ45 SFP Transceiver Module Koper - Mini-GBIC

StarTech ID: SFPC1110



De SFPC1110 Cisco-compatibele gigabit RJ45 koperen SFP-zendontvangermodule (Mini-GBIC) is ontworpen om te voldoen aan MSA (Multi-Sourcing Agreement)-normen en is daardoor een kosteneffectieve manier om een koperen Ethernet-poort aan uw 10/100/1000 Base-T-netwerkapparatuur toe te voegen, die te vervangen of te upgraden.

Dankzij 10/100/1000 Mbps auto-negotiation op een afstand van maximaal 100 m kan deze Ethernet SFP-module via een MSA- of Cisco-compatibele SFP-poort op alle glasvezelnetwerkapparatuur worden geïnstalleerd. Deze koperen zendontvanger biedt gemak en schaalbaarheid en is volledig plugbaar, waardoor u de module kunt installeren zonder het netwerkverkeer te onderbreken of het apparaat opnieuw op te starten.

Deze SFP-module is compatibel met de Cisco SFP-GE-T-zendontvanger.

Gedekt door een StarTech.com driejarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Toepassingen

- Vervanging van defecte of beschadigde SFP's in MSA- of Cisco-compatibele apparatuur
- Breid uw netwerk uit naar afgelegen segmenten

Eigenschappen

- Bidirectionele communicatie tot 1,25 Gbit/s
- 10/100/1000 Mbit/s auto-negotiation
- Voldoet aan de SFP Multi Source Agreements (MSA) specificaties
- RJ45 Ethernet connector

Technische specificaties

Warranty	3 Years
Industriestandaarden	IEEE 802.3 10BASE-T
Industriestandaarden	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Industriestandaarden	IEEE 802.3u 100BASE-TX
Connectoren lokale eenheid	1 - RJ-45 Female
Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
Max. overdrachtsafstand	100 m (328 ft)
DDM	Nee
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Lengte product	70 mm [2.8 in]
Breedte product	13 mm [0.5 in]
Hoogte product	13 mm [0.5 in]
Gewicht product	21 g [0.7 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Vochtigheid	30% - 70% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	0.1 kg [0.1 lb]
Meegelieferd	1 - 10/100/1000 Mbit/s RJ45 SFP

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

