

5 m Cisco-compatibele SFP+ 10-gigabit Ethernet (10GbE) passieve Twinax direct aansluitbare kabel

StarTech ID: SFPCMM5M



De SFPCMM5M Cisco-compatibele, 5 m lange SFP+-kabel is een tijdens gebruik, direct aansluitbare kabel, die 10 gigabit Ethernet- en Fiber Channel-applicaties ondersteunt die op (Small Form Factor Pluggable) SFP+-poorten zijn aangesloten.

Ontworpen voor high-speedverbindingen over korte afstanden is deze Twinax-kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabels en bestemd voor toepassingen op korte afstand zoals punt-naar-punt-netwerkschakelaar-/serverbindingen in 1 of meerdere rekken.

Deze 10GBASE-CU SFP+-kabel wordt gedekt door onze tweejarige garantie en voldoet aan MSA (Multi-Source Agreement)-normen, en is dus een betrouwbare vervangende SFP-H10GB-CU5M-kabel.

Toepassingen

- Geschikt voor 10 Gb Ethernet- en Fiber Channel-applicaties
- Punt-naar-punt-netwerkschakelaar-/serverbindingen in 1 of meerdere rekken (Storage Area Networks (SAN), Network Attached Storage (NAS), opslagservern etc.)

Eigenschappen

- Compatibel met Cisco-apparatuur
- Voldoet aan SFP+ MSA Multi-Source Agreement-normen
- Ondersteunt 1x, 2x, 4x en 8x Fiber Channel-datasnelheden
- Voldoet aan SFF 8431-connectornormen
- 0,25 mm², 100 ohm impedantie

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Connector A	1 - SFP+ Vergrendelbaar Plug
Connector B	1 - SFP+ Vergrendelbaar Plug
Impedantie	100 Ohm
Draaddikte	24 AWG
Kabellengte	5 m [16.4 ft]
Lengte product	5 m [16.4 ft]
Breedte product	14 mm [0.6 in]
Hoogte product	12 mm [0.5 in]
Gewicht product	316 g [11.2 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C
Verpakkingsaantal	1
Verzendgewicht (verpakt)	326 g [11.5 oz]
Meegeleverd	1 - 5 m SFP+ 10-gigabit Ethernet (10GbE) Twinax-kabel

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

