

Cisco-compatibele 100 Mbps glasvezel SFP-zendontvangermodule MM LC met DDM - 2 km (mini-GBIC)

StarTech ID: SFPF1302C



De SFPF1302C Cisco®-compatibele snel Ethernet vezel SFP zendontvangermodule MM LC - 2 km is ontworpen om te voldoen aan MSA (Multi-Sourcing Agreement)-normen en is daardoor een kosteneffectieve manier om een multimode LC-poort aan uw 100 Mbps glasvezelnetwerkapparatuur of glasvezelmediaconverter toe te voegen, die te vervangen of te upgraden.

Dankzij gegevenssnelheden van maximaal 155 Mbps en ondersteuning voor Digital Diagnostics Monitoring (DDM) kan deze LC SFP-module via een MSA- of Cisco-compatibele SFP-poort op alle glasvezelnetwerkapparatuur worden geïnstalleerd. De glasvezelzendontvanger biedt gemak en schaalbaarheid en is volledig plugbaar, waardoor u de module kunt installeren zonder het netwerkverkeer te onderbreken of het apparaat opnieuw op te starten.

Deze 1310 nm multimode SFP-module is compatibel met de Cisco GLC-FE-100FX-zendontvanger.

Gedekt door een StarTech.com driejarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Toepassingen

- Vervanging van defecte of beschadigde SFP's in MSA- of Cisco-compatibele apparatuur
- Breid uw netwerk uit naar afgelegen segmenten

Eigenschappen

- Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 155 Mbit/s
- Ondersteunt afstanden tot 2 km
- Voldoet aan de SFP Multi Source Agreements (MSA) specificaties
- Compatibel met Cisco®-apparatuur
- LC-glasvezelaansluiting
- Volledig hot-pluggable

Technische specificaties

Warranty	3 Years
WDM	Nee
Industriestandaarden	IEEE 802.3u 100BASE-FX
Connectoren lokale eenheid	1 - Fiber Optic LC Duplex Female
Maximale overdrachtsnelheid	155 Mbit/s
Max. overdrachtsafstand	2 km (1.2 mi)
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	1310nm
Glasvezelmodus	Half/Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	100 Mbit/s
Systeem- en kabelvereisten	MSA- of Cisco-compatibele SFP-poort
Notitie	Voor gebruik in 100 Mbit glasvezelnetwerkapparatuur
Lengte product	65 mm [2.6 in]
Breedte product	9 mm [0.4 in]
Hoogte product	14 mm [0.6 in]
Gewicht product	25 g [0.9 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Vochtigheid	30% - 70% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	0 kg [0.1 lb]
Meegelieferd	1 - 155 Mbit/s Multi-Mode LC SFP

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

