

Cisco-compatibele gigabit glasvezel SFP-zendontvangermodule MM LC met DDM - 550 m (mini-GBIC)

StarTech ID: SFPGESST



De SFPGESST Cisco®-compatibele gigabit glasvezel SFP-zendontvangermodule MM LC - 550 m is ontworpen om te voldoen aan MSA (Multi-Sourcing Agreement)-normen en is daardoor een kosteneffectieve manier om een multimode LC-poort aan uw gigabit glasvezelnetwerkapparatuur of glasvezelmediaconverter toe te voegen, die te vervangen of te upgraden.

Dankzij gegevenssnelheden van maximaal 1,25 Gbps en ondersteuning voor Digital Diagnostics Monitoring (DDM) kan deze LC SFP/Mini-GBIC-module via een MSA- of Cisco-compatibele SFP-poort op alle glasvezelnetwerkapparatuur worden geïnstalleerd. Deze glasvezelzendontvanger biedt gemak en schaalbaarheid en is volledig plugbaar, waardoor u de module kunt installeren zonder het netwerkverkeer te onderbreken of het apparaat opnieuw op te starten.

Deze 850 nm multimode SFP-module is compatibel met de Cisco SFP-GE-S-zendontvanger.

Gedekt door een StarTech.com driejarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Toepassingen

- Vervanging van defecte of beschadigde SFP's in MSA- of Cisco-compatibele apparatuur
- Breid uw netwerk uit naar afgelegen segmenten

Eigenschappen

- Overdrachtsnelheden tot 1,25 Gbit/s
- Ondersteunt afstanden tot 550 m
- Voldoet aan de SFP Multi Source Agreements (MSA) specificaties
- Compatibel met Cisco-apparatuur
- LC-glasvezelaansluiting
- Volledig hot-pluggable

Technische specificaties

Warranty	3 Years
WDM	Nee
Industriestandaarden	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Connectoren lokale eenheid	1 - Fiber Optic LC Duplex Female
Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
Max. overdrachtsafstand	550 m (1804 ft)
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	850nm
Glasvezelmodus	Half/Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Systeem- en kabelvereisten	MSA- of Cisco-compatibele SFP-poort
Notitie	Voor gebruik in Gigabit-glasvezelnetwerkapparatuur
Lengte product	60 mm [2.4 in]
Breedte product	12 mm [0.5 in]
Hoogte product	10 mm [0.4 in]
Gewicht product	17 g [0.6 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Vochtigheid	30% - 70% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	0 kg [0.1 lb]
Meegelieferd	1 - 1,25 Gbps multimode LC SFP

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

