

Cisco-compatibele gigabit glasvezel SFP-zendontvangermodule MM LC - 550 m (Mini-GBIC)

StarTech ID: SFPGLCSXMMST



De SFPGLCSXMMST Cisco®-compatibele gigabit glasvezel SFP-zendontvangermodule MM LC - 550 m is ontworpen om te voldoen aan MSA (Multi-Sourcing Agreement)-normen en is daardoor een kosteneffectieve manier om een multimode LC-poort aan uw gigabit glasvezelnetwerkapparatuur of glasvezel-mediaconverter toe te voegen, die te vervangen of te upgraden.

Dankzij gegevenssnelheden van maximaal 1,25 Gbps kan deze LC Mini-GBIC-module via een MSA- of Cisco-compatibele SFP-poort op alle glasvezelnetwerkapparatuur worden geïnstalleerd. Deze glasvezelzendontvanger biedt gemak en schaalbaarheid en is volledig plugbaar, waardoor u de module kunt installeren zonder het netwerkverkeer te onderbreken of het apparaat opnieuw op te starten.

Deze 850 nm multimode SFP-module is compatibel met de Cisco GLC-SX-MM-zendontvanger. Eveneens een perfect accessoire voor de StarTech.com [PCI Express Open SFP NIC](#) (PEX1000SFP) of [Gigabit POE Open SFP Mediaconverter](#) (ET1110PSE) producten.

Gedekt door een StarTech.com driejarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Toepassingen

- Vervanging van defecte of beschadigde SFP's in MSA- of Cisco-compatibele apparatuur
- Breid uw netwerk uit naar afgelegen segmenten

Eigenschappen

- Overdrachtsnelheden tot 1,25 Gbit/s
- Ondersteunt afstanden tot 550 m
- Voldoet aan de SFP Multi Source Agreements (MSA) specificaties
- Compatibel met Cisco-apparatuur
- LC-glasvezelaansluiting
- Volledig hot-pluggable

Technische specificaties

Warranty	3 Years
WDM	Nee
Industriestandaarden	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Connectoren lokale eenheid	1 - Fiber Optic LC Duplex
Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
Max. overdrachtsafstand	550 m (1804 ft)
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	850nm
Glasvezelmodus	Half/Full-Duplex
DDM	Nee
Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Systeem- en kabelvereisten	MSA- of Cisco-compatibele SFP-poort
Notitie	Voor gebruik in Gigabit-glasvezelnetwerkapparatuur
Lengte product	60 mm [2.4 in]
Breedte product	12 mm [0.5 in]
Hoogte product	10 mm [0.4 in]
Gewicht product	16 g [0.6 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Vochtigheid	30% - 70% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	0 kg [0.1 lb]
Meegelieferd	1 - 1,25 Gbps multimode LC SFP

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

