

4-poorts VGA Over CAT5 video-extender - 150 m

StarTech ID: ST1214T



Met de ST1214T 4-poorts VGA-video-extender over Cat 5 kan één VGA-bron naar max. vier externe schermen worden gezonden over een afstand van max. 150 meter. Ontwikkeld voor gebruik in combinatie met onze ST121 VGA Video over Cat 5-serie uitbreidingsapparaten, is de ST1214T een van de vele opties waarmee u een aangepaste VGA-verspreidings- en uitbreidingsoplossing voor vele toepassingen inclusief digitale reclame (digital signage) en videoconferenties kunt creëren.

Dit product, dat alleen uit de zender bestaat, vereist één [ST121REU](#)-ontvangereenheid voor elk extern scherm dat u aansluit. Als u op zoek bent naar een zenderoplossing met acht poorten, dan bieden wij u onze [ST1218T](#) 8-poorts VGA-extender.

Voor nog meer veelzijdigheid kan de [ST121EXTEU](#) VGA over Cat 5 repeater worden gebruikt om de totale VGA-uitbreidingsafstand met nog eens 150 meter te vergroten, waardoor het originele VGA-signaal door de zender over een totale afstand van 300 meter naar de ontvanger kan worden gezonden. Op een vergelijkbare manier kunnen max. drie repeaters worden gebruikt tussen de zenders en ontvangers, waardoor een scherm op elk repeaterstation kan worden aangesloten, en de totale afstand tussen zenders en ontvanger dus nog verder wordt vergroot.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	4
Bekabeling	Cat5 UTP of beter
Audio	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Ja
Connectoren lokale eenheid	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Male
Connectoren lokale eenheid	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Connectoren lokale eenheid	4 - RJ-45 Female
Max. afstand	150 m / 500 ft
Maximale analoge resoluties	1600x1200 @ 150ft(50m) 1280x1024 @ 300ft(100m) 1024x768 @ 500ft(150m)
Systeem- en kabelvereisten	Eén ST121R -ontvanger per aangesloten beeldscherm
Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminum
Lengte product	103 mm [4.1 in]
Breedte product	63.9 mm [2.5 in]
Hoogte product	20.6 mm [0.8 in]
Gewicht product	246 g [8.7 oz]
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Uitgangsspanning	9 DC
Uitgangsstroom	0.6A
Polariteit pin midden	Positief
Verzendgewicht (verpakt)	0.7 kg [1.4 lb]
Meegeleverd	1 - VGA Extender - Transmitter
Meegeleverd	4 - Rubberen Voetjes
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



RoHS Compliant
Available