

4-poorts HDMI-splitter en signaalversterker

StarTech ID: ST124HDMI2



Met de ST124HDMI2 4-poort high-speed HDMI® Video Splitter met Audio kunt u een enkele HDMI-bron delen met 4 HDMI- of DVI-D-schermen/ontvangers, zonder in te boeten op beeld- of geluidskwaliteit. Deze HDMI-splitter ondersteunt de volle HD-videoresoluties tot 1080p en u kunt er uw HDMI-schermen 5 m vandaan plaatsen. Deze veelzijdige HDMI-splitter beschikt over 3,5mm in- en uitgangen voor audio en biedt u de mogelijkheid om het bijbehorende audiosignaal mee te zenden via de HDMI-kabel of een afzonderlijk 3,5mm stereo-audiokanaal. De ST124HDMI2 video-splitter is de perfecte aanvulling op vrijwel elke videotoepassing van hoge kwaliteit via HDMI-apparaten. Het is eenvoudig te installeren en levert perfecte digitale video zonder vervorming. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Toepassingen

- Sluit projectoren, monitoren, plasmaschermen, reclamezuilen en videowanden aan via HDMI
- Ideaal voor vergaderzalen en beurzen
- Perfect voor klaslokalen en zakelijke multimediapresentaties
- Zeer geschikt voor narrowcasting-toepassingen voor het weergeven van video-advertenties met audio in de detailhandel
- Financiële toepassingen, zoals aandelenkoersen of de promotie van nieuwe producten/diensten
- Weergave van informatie in wachtkamers of voor patiënten in de gezondheidszorg

Eigenschappen

- Verdeelt een enkele HDMI-bron naar 4 HDMI-apparaten zonder signaalverlies
- Ondersteunt een breed scala aan pc- en HDTV-resoluties van VGA tot WUXGA en 480p tot 1080p
- Voldoet aan high-speed HDMI
- Audiosignaal kan worden doorgegeven via HDMI of aparte 3,5mm audio-uitgangen
- Geeft DVI-videosignalen door (DVI-naar-HDMI-adapter/kabel vereist - niet inbegrepen)
- 3 keer in serie op elkaar aan te sluiten
- Ondersteunt HDCP en EDID
- LED-indicatoren voor voeding / activiteit voor elke poort
- Snel en gemakkelijk te installeren

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Maximale digitale resoluties	HDTV 1080p / PC 1920x1200
Maximale kabellengte	5 m [16.4 ft]
Ondersteunde resoluties	1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audio	Ja
Bekabeling	HDMI
Industriestandaarden	High-Speed HDMI®, HDCP, EDID
Poorten	4
Connector A	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Connector A	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Connector B	4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Connector B	4 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Breedte product	135 mm [5.3 in]
Gewicht product	1074 g [37.9 oz]
Hoogte product	44 mm [1.7 in]
Kleur	Zwart
Lengte product	220 mm [8.7 in]
Type behuizing	Staal
LED-indicatoren	1 - Power (groen) / Ingangssignaal (blauw)
LED-indicatoren	4 - Groene indicator poortsignaal
Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Polariteit pin midden	Positief
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	1.5A
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0%~80%

Verzendgewicht (verpakt)	1.6 kg [3.5 lb]
Meegeleverd	1 - HDMI-splitter
Meegeleverd	1 - Montagematerialen en schroeven
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

