

USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter met 3-poorts hub - wit

StarTech ID: ST3300U3S



De ST3300U3S USB 3.0 gigabit netwerkadapter verandert één SuperSpeed USB 3.0 hostverbindingspoort in een RJ45 gigabit netwerkpoort en drie extra USB 3.0 poorten.

In tegenstelling tot een adapter op USB 2.0 basis kunt u met deze NIC op USB 3.0 basis verbinding maken met uw thuis- of kantoor netwerk met volle gigabit bandbreedte, met ondersteuning voor 10/100/1000 Mbps. Bovendien, met ondersteuning van functies zoals Jumbo Frames, VLAN tagging en Wake on LAN (WOL), biedt deze veelzijdige netwerkadapter een uitgebreide gigabit netwerkoplossing.

Naast de gigabit Ethernet-aansluiting voegt de adapter drie USB 3.0 hubpoorten toe aan uw systeem, waardoor u externe opslagmedia of andere USB-randapparaten lokaal op de hostcomputer kunt aansluiten. De hubpoorten ondersteunen een USB 3.0 snelheid van max. 5 Gbps en kunnen mobiele apparaten (zoals iPhone®, iPad® en de meeste Android®-apparaten) snel opladen.

Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en USB 1.x standards ondersteunt de gigabit adapter/USB 3.0 hub nog steeds oudere USB-apparaten en kan ook worden gebruikt met een ouder systeem zonder USB 3.0 poorten (netwerksnelheid beperkt door USB 1.x/2.0 bus), waardoor u een combinatie van USB 3.0/2.0/1.x-apparaten kunt gebruiken. Voor nog meer mobiliteit kunnen de adapters met of zonder de meegeleverde externe voedingsadapter worden gebruikt, waardoor u geen beschikbaar wandcontact meer hoeft te zoeken.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Toepassingen

- Sluit een breed scala aan randapparatuur aan op een laptop, thuis of op kantoor, met de mogelijkheid deze allemaal in een keer los te koppelen van een enkele USB-aansluiting
- Vervang een defecte ingebouwde netwerkadapter door een externe USB Ethernet-aansluiting, zodat u niet de behuizing van een pc of laptop hoeft te openen
- Laad snel meerdere mobiele apparaten op zoals iPhone®/iPad®/iPod®/Android-apparaten via één USB 3.0-poort

Eigenschappen

- 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet-poort
- Voldoet aan alle IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab en IEEE 802.3az specificaties
- Ondersteunt Auto-MDIX, Wake-on-LAN en Jumbo Frames
- Crossover-detectie en automatische aanpassing (Auto MDI/MDI-X)
- 3 SuperSpeed USB 3.0-poorten met een bandbreedte tot 5 Gbps
- Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
- Gelijktijdige ondersteuning van USB 3.0/2.0/1.x apparaten
- Voldoet aan alle USB 3.0 rev 1.0 specificaties
- Plug-and-play en hot-swappable

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	4
Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet)
Interface	USB 3.0
Bustype	USB 3.0
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
Industriestandaarden	USB 3.0 rev. 1.0
Chipsetcode	ASIX AX88179 + VIA VL811
Type connector(en)	1 - RJ-45 Female
Type connector(en)	1 - USB 3.0 Micro-B (10 pin; SuperSpeed) Female
Type connector(en)	3 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Female
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 1 Gbps (gigabit Ethernet)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
Jumbo Frame Support	4K max.
Besturingssystemen	Windows® 8.1 (32/64bit), 8 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows® Server 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS® 10.6 - 10.10 Linux Kernel 2.6.25 - 3.17.0
Lengte product	92 mm [3.6 in]
Breedte product	65 mm [2.6 in]
Hoogte product	20 mm [0.8 in]
Gewicht product	55 g [1.9 oz]
LED-indicatoren	1 - Blauw - Power
LED-indicatoren	1 - Groen - netwerklamp (brandt permanent) / activiteit (knippert)
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	Universal 115 ~ 230 AC
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Verpakkingsaantal	1
Verzendgewicht (verpakt)	344 g [12.1 oz]
Meegelieferd	1 - USB 3.0 GbE-adapter plus hub
Meegelieferd	1 - Micro USB 3.0-kabel
Meegelieferd	1 - Universele voedingsadapter
Meegelieferd	3 - Stekker voor voedingsadapter (NA/GB/EU)
Meegelieferd	1 - Driver-CD
Meegelieferd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

