

Monteerbare 4-poort Robuuste Industriële USB Hub

StarTech ID: ST4200USBM



Deze stevige USB-hub voor industriële doeleinden kan aan de wand of aan een DIN-rail worden gemonteerd voor een gemakkelijke toegang tot de 4 USB 2.0-poorten, die een werkplek, server-ruimte of industriële omgeving kunnen voorzien van USB 2.0-connectiviteit. Deze 4-poort USB-hub ondersteunt high-speed USB 2.0-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s en is achterwaarts compatibel met de USB 1.1 specificaties. De hub kan worden gevoed via de USB-aansluiting of met behulp van een drie-aderig aansluitblok (7-24V).

Toepassingen

- Locaties waar een USB-hub stevig moet worden gemonteerd zoals aan een wand of onder een bureau
- Omgevingen waar grote temperatuurverschillen kunnen voorkomen of waar fysieke schade kan optreden, zoals in een fabriek

Eigenschappen

- High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Ondersteuning voor verscheidene montagemogelijkheden (wandmontage en DIN-rail)
- Volledig metalen constructie
- Optionele externe voedingsaansluiting
- Inclusief 2 meter USB-kabel

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	4
Interface	USB 2.0
Industriestandaarden	USB 2.0
Externe poorten	1 - Aansluitblok (3 draden)
Externe poorten	1 - USB B (4 pin) Female
Externe poorten	4 - USB A (4 pin) Female
Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
MTBF	193,317.8 Hours
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Systeem- en kabelvereisten	Elke computer met een USB 2.0-poort
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	114.5 mm [4.5 in]
Breedte product	57.3 mm [2.3 in]
Hoogte product	26.3 mm [1 in]
Gewicht product	410 g [14.5 oz]
LED-indicatoren	1 - Power
Inclusief voedingsadapter	Aansluitblok
Ingangsspanning	7 ~ 24 DC
Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Verzendgewicht (verpakt)	0.4 kg [0.9 lb]
Meegeleverd	1 - USB-kabel
Meegeleverd	1 - DIN-montagerails
Meegeleverd	1 - USB 2.0 Hub
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

