

**4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand
monteerbare metalen behuizing**

StarTech ID: ST4300U3C3



De ST4300U3C3 USB 3.0 hub kan tegelijkertijd worden gebruikt als data-hub en USB-lader door toevoeging van drie speciale USB-laadpoorten en vier USB 3.0 datapoorten, voor in totaal zeven poorten, allemaal via één USB 3.0 hostaansluiting.

De USB hub-poorten zijn compatibel met de SuperSpeed USB 3.0 specificatie, bieden een datatransmissiesnelheid tot 5 Gbps en zijn neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x specificaties.

Deze USB-hub met externe voeding heeft ook 3 speciale USB-laadpoorten, d.w.z. 2 x 1 A en 1 x 2 A poorten, waardoor de hub voor datatransmissie en als USB-laadstation kan worden gebruikt. Omdat de hub aan USB-batterijlaadspecificatie 1.2 voldoet, kunt u de meeste mobiele apparaten opladen waaronder de Apple® iPhone®, iPad®, Microsoft® Surface®; Samsung Galaxy Tab®; en nog veel meer.

De hub is voorzien van een compacte en duurzame metalen behuizing en heeft een rechtop staande poort waardoor u gemakkelijke toegang heeft tot de poorten bij het aansluiten of loskoppelen van apparaten. Voor nog meer flexibiliteit wordt bij de hub een wandmontagesteun geleverd.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Voor gebruik in IT-helpdesks of testbankomgevingen dankzij de USB hub- en laadpoorten voor meerdere apparaten
- Kan worden geïnstalleerd op plaatsen waar USB 3.0 poorten stevig aan een oppervlak, zoals een wand of onder een bureau, moeten worden bevestigd
- Breid uw USB 3.0 capaciteit thuis of op kantoor uit

Eigenschappen

- Biedt 4 USB 3.0 hub-poorten en 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A, 1 x 2 A)
- Ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie 1.2, inclusief Apple® en Samsung Galaxy™ apparaten
- Compatibel met SuperSpeed USB 3.0, met ondersteuning tot 5 Gbps
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten
- Compacte, metalen behuizing
- Inclusief wandmontagesteun

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	7
Bustype	USB 3.0
Industriestandaarden	USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
Chipsetcode	VLI - VL812
Type connector(en)	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Type connector(en)	3 - USB A (4 pin) Female
Type connector(en)	4 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Female
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB 3.0-poort
Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminum
Lengte product	110 mm [4.3 in]
Breedte product	45 mm [1.8 in]
Hoogte product	24 mm [0.9 in]
Gewicht product	131 g [4.6 oz]
LED-indicatoren	1 - Power
LED-indicatoren	4 - Hub-poort aansluit-LED's
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	1.3 A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	3 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	558 g [19.7 oz]
Meegeleverd	1 - USB-laadhub
Meegeleverd	1 - USB 3.0 Cable
Meegeleverd	1 - Wandmontagesteun (met schroeven)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

