

16-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD en Bekabeling

StarTech ID: SV1631DUSBK



De SV1631DUSBK 16-poort 1U-rack USB KVM-switch Set met OSD en Bekabeling biedt u een goed uitgeruste KVM-switch en alle benodigde kabels en accessoires om meteen een verbinding te kunnen leggen met 16 servers of pc's, wat de installatie gemakkelijk en eenvoudig maakt. De USB KVM-switch is een betrouwbare oplossing voor computerbeheer waarmee u maximaal 16 via USB aangesloten computers kunt bedienen vanaf één toetsenbord, muis en beeldscherm. U kunt omschakelen via sneltoetsen op het toetsenbord of druktoetsen op het voorpaneel en biedt ook een handig schermmenu (OSD, on-screen display) voor de instellingen. De 16-poort KVM-switch is een toepasselijke aanvulling voor uw serverruimte en kan worden gemonteerd op 1U in een rack of patchkast. Bovendien kan het worden gecombineerd met meerdere KVM-switches voor het bedienen van maximaal 136 computers met behulp van dit ene apparaat. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

- Beheer uw serverpark efficiënt vanaf een enkele console
- Nuttig in testlaboratoria voor software waar meerdere besturingssystemen worden gebruikt
- Ideaal voor het testen / inbranden van computers en bespaart de kosten extra randapparatuur te moeten aanschaffen
- Centrale bediening van meerdere systemen in een datacenter
- Systeembeheer voor colocatie / internetproviders
- Beheer en bediening van computers in een productielijn

Eigenschappen

- Wordt geleverd met 16 stuks 1,80m lange USB KVM-kabels
- USB toetsenbord/muis-combinatie ondersteund via één USB-aansluiting
- Robuuste, volledig metalen op 1U in een rack monteerbare behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen en serverkasten
- Beveiligingsmogelijkheid via OSD om bepaalde KVM-poorten met een wachtwoord tegen onbevoegd gebruik te beschermen
- Automatische scanfunctie schakelt automatisch tussen de aangesloten PC's
- KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuuitbreiding
- Sneltoetsfunctionaliteit zorgt voor een snelle computertoegang
- Identificeert en selecteert computers op toegewezen naam
- Plug-and-play systeemconfiguratie

Technische specificaties

Warranty	3 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	16
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	Nee
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Ja
Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Console-aansluiting(en)	2 - USB A (4 pin) Female
Hostaansluitingen	16 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Max. op elkaar aansluitbare computers	136
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Breedte product	440 mm [17.3 in]
Hoogte product	45 mm [1.8 in]
Diepte product	190 mm [7.5 in]
Gewicht product	2390 g [84.4 oz]
LED-indicatoren	1 - Groen - Power
LED-indicatoren	16 - Groen - PC online
LED-indicatoren	16 - Rood - PC geselecteerd
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Uitgangsspanning	9 DC
Uitgangsstroom	1A
Polariteit pin midden	Positief
Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Meegeleverd	2 - Montagebeugels
Meegeleverd	16 - 1,80m 2-in-1 USB VGA KVM-kabels
Meegeleverd	1 - Pakje met bevestigingsschroeven
Meegeleverd	1 - Pakje rubberen voetjes
Meegeleverd	1 - Voedingsadapter
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

