

2-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

StarTech ID: SV231DD2DUA



Met de SV231DD2DUA 2-poort Dual DVI USB KVM Switch kunt u twee pc's met Dual DVI-uitgangen aansluiten op twee monitoren, een microfoon en luidsprekers, een toetsenbord, een muis en twee andere USB-apparaten.

De KVM-switch is een ideale oplossing voor grafisch ontwerpers, CAD/CAM-ontwerpers of educatieve en financiële instellingen, waarmee u per knopdruk direct heen en weer kunt schakelen tussen pc's met 2 DVI-aansluitingen, met behoud van professionele videokwaliteit op beide monitoren. De KVM-switch beschikt ook over een geïntegreerde USB-hub, waarmee USB 2.0-apparaten zoals geheugensticks, externe harde schijven of webcams kunnen worden gedeeld tussen de aangesloten systemen – zo bespaart u de kosten van dubbele apparatuur.

Merk op: Deze KVM-switch ondersteunt alleen (digitale) DVI-D-signalen en voor een goede werking is het aan te bevelen waar mogelijk DVI-D-bekabeling te gebruiken op de verbindingen van pc naar KVM en van KVM naar console. U kunt contact opnemen met onze technische ondersteuning als u hulp nodig heeft bij het bepalen van de juiste kabels.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Toepassingen

- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen met dual-DVI-videokaarten kunnen worden bediend
- Bedien twee dual-DVI multimediacomputers met een enkele set invoerapparaten (toetsenbord, muis, en twee monitoren)
- Ideaal voor financiële instellingen, grafisch ontwerpers, multimediatoepassingen en CAD/CAM-applicaties via meerdere schermen
- Dankzij de geïntegreerde USB 2.0 hub en microfoon-/audiopoorten heeft u volledige multimediacontrole over twee computers en kunt u USB-randapparatuur delen

Eigenschappen

- Druktoetsen op het voorpaneel en sneltoetsfuncties voor eenvoudige omschakeling
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (DVI-Digital)
- USB 2.0-hub voor het delen van randapparatuur (geheugensticks, externe harde schijven, webcams, etc.)
- Geluidssignaal bevestigt de omschakeling
- Gecombineerd of onafhankelijk schakelen van audiopoorten
- EDID-functionaliteit voor het gemakkelijk omschakelen tussen computers – de KVM-switch "onthoudt" de monitorinstellingen
- Ondersteunt alle voor USB geschikte besturingssysteem (Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS, etc.)
- Robuuste, volledig metalen behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen
- Voldoet aan de TMDS-specificaties voor DDC2B-emulatie en HDCP voor de bescherming van digitale bestanden
- LED-statusindicatie voor eenvoudige controle van de poorten

Technische specificaties

Warranty	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI
Multi-monitor	Ja
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee
Console-aansluiting(en)	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Console-aansluiting(en)	2 - DVI-I (29 pin) Female
Console-aansluiting(en)	4 - USB A (4 pin) Female
Hostaansluitingen	2 - USB B (4 pin) Female
Hostaansluitingen	4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Hostaansluitingen	4 - DVI-I (29 pin) Female
DVI-ondersteuning	Ja - Single-Link
IP-controle	Nee
Maximale digitale resoluties	1920 x 1200
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required

Notitie Deze KVM-switch ondersteunt alleen (digitale) DVI-D-signalen en voor een goede werking is het aan te bevelen waar mogelijk DVI-D-bekabeling te gebruiken op de verbindingen van pc naar KVM en van KVM naar console. U kunt contact opnemen met onze technische ondersteuning als u hulp nodig heeft bij het bepalen van de juiste kabels.

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal

Lengte product	163 mm [6.4 in]
Breedte product	160 mm [6.3 in]
Hoogte product	57 mm [2.2 in]
Diepte product	100 mm [3.9 in]
Gewicht product	750 g [26.5 oz]
LED-indicatoren	1 - Groen - Power
LED-indicatoren	4 - Groen - Host online, Rood - Host geselecteerd
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	90% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	1.2 kg [2.6 lb]
Meegeleverd	1 - 2-poort 2x DVI KVM
Meegeleverd	1 - Rubberen Voetjes
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

