

2-poort Dubbele DisplayPort USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

StarTech ID: SV231DPDDUA



De SV231DPDDUA 2-poort USB Dubbele DisplayPort KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub combineert de digitale weergavenormen van de volgende generatie met naadloze KVM-bediening, zodat u kunt omschakelen tussen 2 dubbele DisplayPort-systemen. Ook ideaal voor systemen met een enkele DisplayPort-uitgang en een tweede videobron, zoals DVI of HDMI, met behulp van een voordelige adapter. Met de dubbele KVM-switch kunt u meerdere computers bedienen voor multimediatoepassingen met hoge resoluties tot 2560x1600 (bij 60 Hz) met DisplayPort HD-audio, evenals 2-kanaals analoge audio en microfoon-ingang. Geschikt voor hoogwaardige statische weergave, zoals medische toepassingen (MRI, röntgen, etc.) met een maximale resolutie van 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

- Multimedia-ontwerp, postproductie en videobewerking met behulp van een Mac of PC
- Weergave in hoge resolutie bij medische toepassingen, zoals MRI- en röntgenbeelden
- Voor aandelenhandel via twee beeldschermen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend
- Maak optimaal gebruik van de hoge resolutie van een DisplayPort-aansluiting voor satelliettopografie-systemen
- Perfect voor de bediening van hoge-resolutie narrowcasting-servers om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen

Eigenschappen

- Dubbele DisplayPort-aansluitingen - geen adapter nodig
- Ondersteunt resoluties van 2560x1600 bij 60Hz, hoger dan 1080p
- Maximale resolutie van 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties
- Ondersteuning voor 7.1-kanaals digitale HD-audio via de DisplayPort-aansluiting
- 3,5 mm 2-kanaals stereo audio en microfoon
- Geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub voor het delen van randapparatuur
- Geen installatie van drivers of software nodig
- Onafhankelijk van besturingssysteem
- Omschakelen per knopdruk of sneltoets
- Volledige plug-and-play-ondersteuning via USB
- Zelf in te stellen scantijdintervallen
- Audio kan onafhankelijk worden geschakeld
- Ondersteunt hot-swapping en storingsdetectie van de verbinding
- Ondersteunt DDC2B voor monitordetectie
- Voldoet aan VESA en CEA
- Compacte uitvoering met aansluitingen aan de achterzijde

Technische specificaties

Warranty	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	Ja
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee
Console-aansluiting(en)	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Console-aansluiting(en)	2 - DisplayPort (20 pin) Female
Console-aansluiting(en)	4 - USB A (4 pin) Female
Hostaansluitingen	2 - USB B (4 pin) Female
Hostaansluitingen	4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Hostaansluitingen	4 - DisplayPort (20 pin) Female
DVI-ondersteuning	Ja - Dual-Link
IP-controle	Nee
Maximale digitale resoluties	WQXGA - 2560 x 1600
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Breedte product	161 mm [6.3 in]
Hoogte product	57.5 mm [2.3 in]
Diepte product	100 mm [3.9 in]
Gewicht product	1200 g [42.4 oz]
LED-indicatoren	2 - Groen - online
LED-indicatoren	2 - Rood - PC geselecteerd
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitaanasspanning	12 DC

Opslagtemperatuur	20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	1300 g [45.9 oz]
Meegeleverd	1 - 2-poort dubbele DisplayPort KVM-switch
Meegeleverd	1 - Voedingsadapter
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

