

2-poort DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

StarTech ID: SV231DVIUA



Met de SV231DVIUA 2-poort DVI USB KVM-switch kunt u twee computers met USB en DVI bedienen vanaf een enkele console van monitor, toetsenbord, muis en luidsprekers, plus twee extra USB-apparaten via de ingebouwde USB-poorten. De DVI KVM-switch kan worden bediend per knopdruk op het voorpaneel and via handige sneltoetsen, ondersteunt hoge resoluties tot 1920x1200 en is perfect voor het bedienen van geavanceerde systemen. Dezet KVM-switch is ideaal voor multimediatoepassingen met ondersteuning voor het meeschakelen van audio- en microfoonsignalen, afzonderlijk of tegelijkertijd, bij het schakelen tussen computers. De DVI USB KVM-switch is ook voorzien van een geïntegreerde USB 2.0-hub, waarmee u USB-apparaten kunt delen alsof ze rechtstreeks zijn aangesloten op de computers. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning

Toepassingen

- Bedien twee multimediacomputers met een enkele set invoerapparaten (toetsenbord, muis en twee monitoren)
- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend
- Dankzij de geïntegreerde USB 2.0 hub en microfoon/audiopoorten heeft u volledige multimediacontrole over twee computers en kunt u in een thuishkantoor USB-randapparatuur delen

Eigenschappen

- Ingebouwde USB 2.0-hub
- Eenvoudige computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
- Aansluitingen voor USB-toetsenbord en -muis
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- Geen software of drivers nodig
- Ondersteuning voor de schakeling van stereo-audio en microfoon
- Onafhankelijke/simultane audiokanaal- en pc-poortkeuze
- HDCP-compatibel
- Onafhankelijk van besturingssysteem

Technische specificaties

Warranty	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI
Multi-monitor	Nee
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee
Console-aansluiting(en)	1 - DVI-I (29 pin) Female
Console-aansluiting(en)	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Console-aansluiting(en)	4 - USB A (4 pin) Female
Hostaansluitingen	2 - DVI-I (29 pin) Female
Hostaansluitingen	2 - USB B (4 pin) Female
Hostaansluitingen	4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
DVI-ondersteuning	Ja
IP-controle	Nee
Maximale digitale resoluties	1920 x 1200 @60/70 Hz
Maximum aantal gebruikers	1
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	160 mm [6.3 in]
Breedte product	100 mm [3.9 in]
Hoogte product	40 mm [1.6 in]
Gewicht product	1200 g [42.4 oz]
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0%~80%
Verzendgewicht (verpakt)	1.4 kg [3.1 lb]
Meegeleverd	1 - 2-poort DVI KVM-switch
Meegeleverd	1 - Zakje met rubberen voetjes
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

