

2-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio

StarTech ID: SV231DVIUAHR



De SV231DVIUAHR 2-poorts High Resolution Dual-Link DVI USB KVM switch biedt eenvoudige, maar uitgebreide besturing van 2 direct aangesloten computers, alsmede audioswitching en ondersteuning van applicaties met hoge resolutie (ondersteunt resoluties hoger dan 1080p: 2560x1600 bij 60 Hz, tot 3840 x 2400 bij lagere vernieuwingsfrequenties), waardoor het een uitstekende KVM-schakeloplossing in die perfect kan worden geïntegreerd in veeleisende beeldvormings-, medische en multimedia-omgevingen.

Deze 2-poorts DVI USB KVM switch is compatibel met alle door USB ondersteunde besturingssystemen en heeft een ingebouwde USB 2.0 hub waardoor u (max. 2) aanvullende high-speed USB-apparaten tussen uw computers kunt delen.

Gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Ontworpen voor grote schermen en schermen met hoge resolutie zoals multimediaschermen, aandelenschermen op beurzen en medische schermen
- Ideaal voor gebruik met desktopcomputers, werkstations en servers op beeldschermen met ultra-hoge resolutie
- Zeer geschikt voor televisie- en grafische productiestudio's waar scherpe, verliesvrije digitale beelden van cruciaal belang zijn
- Voor het delen van snelle gaming-computers en USB-apparaten thuis

Eigenschappen

- Geschikt voor toepassingen met hoge resolutie: 2560x1600 bij 60Hz - ondersteuning voor hogere resoluties tot 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties
- Computerselectie per drukknop op het voorpaneel of met sneltoetsen
- Met de geïntegreerde USB 2.0-hub kunt u drie high-speed USB-apparaten delen tussen computers
- Volledig metalen behuizing voor duurzaamheid
- Compatibel met alle besturingssystemen die USB ondersteunen
- HDCP-compatibel

Technische specificaties

Warranty	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI
Multi-monitor	Nee
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee
Console-aansluiting(en)	1 - DVI-I (29 pin) Female
Console-aansluiting(en)	1 - USB A (4 pin) Female
Console-aansluiting(en)	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Hostaansluitingen	2 - DVI-I (29 pin) Female
Hostaansluitingen	2 - USB B (4 pin) Female
Hostaansluitingen	4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
DVI-ondersteuning	Ja
IP-controle	Nee
Maximale digitale resoluties	2560x1600 @ 60Hz
Maximum aantal gebruikers	1
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Notitie	Resoluties hoger dan 2560x1600 kunnen worden bereikt door een lagere verversingsfrequentie te gebruiken. Bijvoorbeeld 3840x2400 bij 30Hz
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	159 mm [6.3 in]
Breedte product	100 mm [3.9 in]
Hoogte product	40 mm [1.6 in]
Gewicht product	640 g [22.6 oz]

Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	1109 g [39.1 oz]
Meegeleverd	1 - 2-poort DVI USB KVM-switch
Meegeleverd	1 - Rubberen voetjes
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

