

2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

StarTech ID: SV231QDVIUA



Met de SV231QDVIUA 2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch kunt u twee pc's, elk met 4 DVI-uitgangen aansluiten voor het delen van monitoren, een microfoon en luidsprekers, een toetsenbord, een muis en andere USB 2.0-apparaten. Met de 4x DVI KVM-switch kunt u per knopdruk heen en weer schakelen tussen 2 pc's met meerdere DVI-aansluitingen met behoud van professionele videokwaliteit met resoluties tot 2560x1600. De KVM-switch beschikt ook over een geïntegreerde USB-hub, waarmee USB 2.0-apparaten kunnen worden gedeeld – zo bespaart u de kosten van dubbele apparatuur. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com LET OP: Hoewel zowel DVI-I (ook analoog) als DVI-D (alleen digitaal) door de KVM-switch worden ondersteund, dienen beide aangesloten pc's voor een correcte omschakeling hetzelfde type uitgangssignaal te gebruiken. Het is aan te bevelen waar mogelijk DVI-D kabels te gebruiken bij alle verbindingen van PC naar KVM en KVM naar invoerapparaat. Neem contact op met onze helpdesk als u hulp nodig heeft bij het identificeren van uw type bronsignaal.

Toepassingen

- Schakel vier monitoren, muis, toetsenbord, luidsprekers, microfoon en een USB-apparaat tussen twee computers
- Voor toepassingen bij grafisch ontwerp en multimediaproductie
- Zeer geschikt voor CAD/CAM-toepassingen met meerdere beeldschermen
- Op werkplekken met meerdere beeldschermen in de financiële wereld, het bankwezen en de aandelenhandel
- Medische beeldweergave in hoge resolutie op meerdere beeldschermen

Eigenschappen

- Schakel 4 monitoren en randapparatuur tussen 2 pc's
- Ondersteuning voor extreme dual-link DVI HD-resoluties op 4 monitoren, elk tot 2560x1600
- Schakel audioapparaten onafhankelijk
- Computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
- Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
- Volledig metalen behuizing voor duurzaamheid
- Hub-poort ondersteunt high-speed USB 2.0-apparaten
- HDCP-compatibel

Technische specificaties

Warranty	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI
Multi-monitor	Ja
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee
Console-aansluiting(en)	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Console-aansluiting(en)	3 - USB A (4 pin) Female
Console-aansluiting(en)	4 - DVI-I (29 pin) Female
Hostaansluitingen	2 - USB B (4 pin) Female
Hostaansluitingen	4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Hostaansluitingen	8 - DVI-I (29 pin) Female
DVI-ondersteuning	Ja - Dual-Link
IP-controle	Nee
Maximale digitale resoluties	2560x1600
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Notitie Hoewel zowel DVI-I (ook analoog) als DVI-D (alleen digitaal) door de KVM-switch worden ondersteund, dienen beide aangesloten pc's voor een correcte omschakeling hetzelfde type uitgangssignaal te gebruiken. Het is aan te bevelen waar mogelijk DVI-D kabels te gebruiken bij alle verbindingen van PC naar KVM en KVM naar invoerapparaat. Neem contact op met onze helpdesk als u hulp nodig heeft bij het identificeren van uw type

Hoogte product	42.8 mm [1.7 in]
Diepte product	177.6 mm [7 in]
Gewicht product	3000 g [105.9 oz]
LED-indicatoren	1 - Groen - Power
LED-indicatoren	2 - Groen - PC online
LED-indicatoren	2 - Rood - PC actief
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	3.5 kg [7.7 lb]
Meegeleverd	1 - 2-poort 4x monitor KVM-switch
Meegeleverd	2 - Rack-oren
Meegeleverd	4 - Rubberen voetjes
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

