

2-poorts USB VGA KVM-switch met DDM-snelschakeltechnologie en kabels

StarTech ID: SV231USBDDM



Met de SV231USBDDM 2-poorts USB VGA KVM-switch kunt u 2 pc's met VGA en USB bedienen via één randapparatuurset met high-definition VGA-resoluties tot 1920x1440.

Dankzij de meegeleverde KVM-kabels kan de switch direct worden gebruikt, terwijl USB Dynamic Device Mapping (DDM) en Display Data Channel (DDC) zorgen voor een aanzienlijke vermindering in schakelvertraging en de algemene compatibiliteit met uw aangesloten scherm en inputapparatuur verbeteren, waardoor u tijd en geld bespaart.

Voor het volgende niveau in KVM-prestatie integreert deze VGA KVM-switch multi-core dedicated processing per kanaal en innovatieve USB DDM-technologie, waarmee u snel en bijna zonder vertraging tussen aangesloten computers kunt schakelen. DDM onderhoudt een constant communicatiekanaal tussen uw USB-randapparatuur en aangesloten systemen, waardoor deze de apparaten bij het omschakelen niet steeds opnieuw hoeven te herkennen.

Behalve sneller schakelen biedt de KVM-switch All-time Display Data Channel (volledige DDC)-technologie om de juiste schermdetectie tussen aangesloten systemen te onderhouden, een eenvoudige one-touchtoets voor snelkeuze en een geïntegreerde 2-poorts USB-hub waarmee u extra randapparatuur kunt delen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Bedien 2 computers via USB met één toetsenbord, muis en VGA-monitor
- Gebruik in callcenters, helpdesks, bij opleidingen en in thuishkantooromgevingen om meerdere systemen te bedienen
- Ideaal voor de financiële/banksector, grafisch ontwerpers, multimediatoeepassingen en industrieën die gebruik maken van CAD-/CAM-toepassingen

Eigenschappen

- USB DDM-technologie en dual-core design voor vertragingsvrij schakelen
- Ondersteunt HD-resoluties tot 1920x1440
- All-time volledige DDC-communicatie voor een goede schermdetectie
- Inclusief 1,8 m KVM-kabels (USB/VGA)
- Geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub
- One-touch selecteerbare sneltoetsen en computerselectie via druktoets op het frontpaneel
- Geen software of drivers nodig

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	Nee
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee
Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Console-aansluiting(en)	2 - USB A (4 pin) Female
Hostaansluitingen	2 - USB B (4 pin) Female
Hostaansluitingen	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Andere aansluiting(en)	1 - RJ-45 Female
Andere aansluiting(en)	2 - USB A (4 pin) Female
IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1920x1440
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
Besturingssystemen	OS independent; No additional software or drivers required
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	165 mm [6.5 in]
Breedte product	76 mm [3 in]
Hoogte product	44 mm [1.7 in]
Gewicht product	520 g [18.4 oz]
LED-indicatoren	2 - PC-keuzeindicators
LED-indicatoren	4 - Sneltoetskeuzeindicators
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.4A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2.0A

Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 kg [3.7 lb]
Meegeleverd	1 - KVM-switch
Meegeleverd	2 - 1,8 m VGA USB KVM-kabels
Meegeleverd	1 - Upgradekabel voor firmware
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

