

2-poort Professionele USB KVM-Switch met Bekabeling

StarTech ID: SV231USBGB



De SV231SUBGB 2-poort Professionele USB KVM-switch met Bekabeling biedt een eenvoudige bediening van 2 computers vanaf een enkele USB-toetsenbord/muis/monitor-combinatie. De 2-poort KVM-switch wordt geleverd met 2 USB KVM-kabels voor een complete kant-en-klare oplossing die u tijd en geld bespaart. Via de geïntegreerde 3-poort USB-hub kunt u USB-apparaten delen tussen computers alsof deze rechtstreeks zijn aangesloten. De compacte uitvoering met aansluitingen aan de achterzijde zorgt voor een opgeruimde werkruimte. De KVM-switch werkt op verschillende besturingssystemen, ondersteunt resoluties tot 1920x1440 en werkt soepel in gemengde omgevingen (Windows/Mac OS/Linux). Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend
- Centrale bediening van meerdere hoge-resolutie narrowcasting-servers
- Ideaal voor de computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Perfect voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die twee monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard

Eigenschappen

- Bedien 2 computers via USB met één toetsenbord, muis en beeldscherm
- Deel 3 verschillende USB-apparaten via de geïntegreerde hub
- Hoge resolutie van 1920x1440
- Eenvoudige computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel
- Onafhankelijk van besturingssysteem – geen installatie van drivers of software nodig
- Ondersteunt plug-and-play voor toetsenbord en muis
- Instelbare tijdsintervallen voor automatisch scannen
- Ondersteunt DDC2B VGA-monitoren
- Inclusief universele voedingsadapter (EU/UK)

Technische specificaties

Warranty	3 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	Nee
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
U-hoogte	1U
Op elkaar aansluitbaar	Nee
Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Console-aansluiting(en)	3 - USB A (4 pin) Female
Hostaansluitingen	2 - USB B (4 pin) Female
Hostaansluitingen	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Male
DVI-ondersteuning	Nee
IP-controle	Nee
Maximale kabellengte	5 m [16.4 ft]
Maximale analoge resoluties	1920x1440
Automatisch scannen	3, 8, 15 & 30 seconds
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Breedte product	124 mm [4.9 in]
Hoogte product	40 mm [1.6 in]
Diepte product	70 mm [2.8 in]
Gewicht product	420 g [14.8 oz]
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.4A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2A

Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Verzendgewicht (verpakt)	1.5 kg [3.3 lb]
Meegeleverd	1 - 2-poort KVM-switch
Meegeleverd	2 - 1,80m KVM-kabels
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (EU/UK)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

